



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA945
Typengenehmigung erteilt	20091019
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 520 6x4
05 Typ; Variante/Version	36DK; Motor: DXi13-520-EUVTR40; ACEG
06 Vorziffer	VF636DK.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achsen 2+3
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	3,33-7,21
18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	3,33-7,21
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,33-7,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBS; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A1+A2 oder A1+A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DXi13-520-EUVTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12777
28 Leistung kW	390.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2601.0
29 Md. max n	1050
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)
34 Motorkennzeichen	DXi13
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom
35 Geräuschdämpfung Z3	Motor, Absorptionsblende hinter dem Motor
35 Geräuschdämpfung Z4	über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3195



44 Abstand Achse 1-2 bis	5495
45 Abstand Achse 2-3 von	1370
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2017
47 Spur Achse 1 bis	2109
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	2075
49 Spur Achse 3 von	1805
49 Spur Achse 3 bis	2090
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23000
53 Garantiegewicht bis	35000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	50000	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	11R22.5, 315/80R22.5,	
70 Reifen Felgen	13R22.5, 385/65R22.5 mm nach ETRTO	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 506 - 546
71 Reifen Felgen	7.50R22.5, 11.75x22.5 zugeordnet nach ETRTO	Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen
Bemerkungen Z1	18) m?a= m12a	



Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	31/32) Variante 1 HS: 1/7420920706 Austritt ab/ac/amu
Bemerkungen Z6	NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593, 7420783228 Austritt ab/ac/amu
Bemerkungen Z8	Variante 2 HS: 1/ww. 7421065783, 7421065784
Bemerkungen Z9	NS: 1/7420441700 Austritt ab/ac/amu
Bemerkungen Z11	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z13	53) 23000-32000 kg mit Federspeichern an A1+A2
Bemerkungen Z14	25000-35000 kg mit Federspeichern an A1+A2+A3
Bemerkungen Z16	54) A1= 7100-9000 kg; A2= 8000-16000 kg; A3= 8000-16000 kg
Bemerkungen Z18	66) > 50000 kg bis 120000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich
Bemerkungen Z20	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren