



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA997
Typengenehmigung erteilt	20090914
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20100301
Erweiterung TG Positionen	'31/35
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Midlum 300-16M
05 Typ; Variante/Version	44AH; Motor: DXi7-290-EUVTR25; ACEG
06 Vorziffer	VF644AH.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,58-6,31
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,58-6,31
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	3,58-6,31
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,58-6,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z2	Druck p2= 11.0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DXi7-290-EUVTR25
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	217
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	1071
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ww. 7421134832, 7421180891 und in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/21140043
34 Motorkennzeichen	DXi7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	bei Nicht-Geländefahrzeugen mit mech. Getr.
35 Geräuschkämpfung Z3	zusätzlich Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z4	vom Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070



44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2055
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	16300
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	6300
54 Achsgarantie h von	8780
54 Achsgarantie h bis	10900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	36000
66 Gesamtzuggewicht autom	36000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/70R19.5; 285/70R19.5; 11.00R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 451 - 509 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	6.75x19.5; 7.50x19.5; 8.25x22.5 Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	08/75) Zuordnung a: kein Geländefahrzeug
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z4

19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

Bemerkungen Z6

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

Bemerkungen Z8

07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
