



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RB225
Typengenehmigung erteilt	20100318
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 460 8x6/4
05 Typ; Variante/Version	34EP; Motor: DXi11-460-EEVTR40; ACEK
06 Vorziffer	VF634EP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	G; A1-A3
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	2,64-7,21



18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,64-7,21
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,64-7,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2-A4/A1,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Trommeln; ABS mit EBS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A1-A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Federspeicher abstufbar
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DXi11-460-EEVTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10837
28 Leistung kW	346.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2240.0
29 Md. max n	950
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)
34 Motorkennzeichen	DXi11
34 Motorkennzeichen	links, vorne seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z2	tionsmat. belegt, Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschkämpfung Z3	seitig vom Motor und hinter Motor über Rahmen
35 Geräuschkämpfung Z4	Nicht-Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit ...
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3395



44 Abstand Achse 1-2 bis	4995
45 Abstand Achse 2-3 von	1370
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1405
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2017
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	2017
48 Spur Achse 2 bis	2075
49 Spur Achse 3 von	2017
49 Spur Achse 3 bis	2090
50 Spur Achse 4 von	2017
50 Spur Achse 4 bis	2090
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	25000
53 Garantiegewicht bis	35000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	70000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 506 - 546 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	13R22.5, 385/65R22.5, 385/55R55.5 Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	7.50R22.5, 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z3	14) A4 ww. lenk- und/oder abhebbar
Bemerkungen Z4	18) m?a= m12a
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	31/32) Variante 1 HS: 1/7420920724
Bemerkungen Z8	NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593, 7420783228
Bemerkungen Z9	Variante 2 HS: 1/ww. 7420920721, 7420920722
Bemerkungen Z10	NS: bei Nicht-Gelände-Fz. mit, bei Gelände-Fz. ww. ohne/mit 1/7420441700
Bemerkungen Z12	35) ... Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig und teilweise unter Motor, bei m12/m16-Getr.
Bemerkungen Z13	zus. Absorptionsblenden neben Getriebe, bei kurzer Kabine zus. Absorptionsblende hinter Motor über Rahmen
Bemerkungen Z15	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z17	53) 25000-32000 kg mit Federspeichern an A1+A2
Bemerkungen Z18	25000-35000 kg mit Federspeichern an A1+A2+A3
Bemerkungen Z20	54) A1= 7100-9000 kg; A2= 9000-16000 kg; A3= 9000-16000 kg; Nachlaufachse= 8000-9000 kg
Bemerkungen Z22	66) > 70000 kg bis 120000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich
Bemerkungen Z24	07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren