



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB322  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100701  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                        |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 106   |
| 02 Fahrzeugsart            | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Lander 430 6x4                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 24KP Motor:DXi11-430-EUVTR40 ACEG               |
| 06 Vorziffer               | VF624KP.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A; A1 ausschaltbar                              |
| 18 Getriebe 1              | m12   |
| 18 iA 1                    | 2,64-7,21                                       |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | m16                              |
| 18 iA 2                    | 2,64-7,21                        |
| 18 Getriebe 3              | m?a                              |
| 18 iA 3                    | 2,64-7,21                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumatisch, Kreise-A1/A2+A3     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben; ABS mit EPB      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 11,0 bar               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2+A3         |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                          |
| 25 Motor Typ               | DXi11-430-EUVTR40                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 10837                            |
| 28 Leistung kW             | 323.0                            |
| 28 Leistung n              | 1800                             |
| 29 Md. max Nm              | 2080.0                           |
| 29 Md. max n               | 950                              |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)           |
| 34 Motorkennzeichen        | DXi11   |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne seitlich am Motorblock           |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit Absorp-    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | tionsmat. belegt, Absorptionsblenden beid-    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | seitig vom Motor und hinter Motor über Rahmen |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | Nicht-Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit ...  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3195  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6500  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1360  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1370  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2008  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2109  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1836  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2075  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1836  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 2075  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängers mech             | 0  |
| 64 Sattelanhängers autom            | 0  |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech         | 0  |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom        | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/60R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 13R22.5, 495/45R22.5                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 449 - 595 mm n. ETRTO        |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 18) m?a= m12a  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 31/32) Variante 1 HS: 1/7420920724   |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593,<br>7420783228                                       |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Variante 2 HS: 1/ww. 7420920721, 7420920722  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | NS: bei Nicht-Gelände-Fz. mit, bei Gelände-Fz. ww. ohne/mit<br>1/7420441700                                    |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 35) ... Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig und teilweise unter Motor, bei m12/m16-Getr. |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | zus. Absorptionsblenden neben Getriebe, bei kurzer Kabine zus.<br>Absorptionsblende hinter Motor über Rahmen   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen           |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) A1= 6300-9000 kg; A2= 8000-10500 kg; A3= 8000-10500 kg   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 66) > 50000 kg bis 80000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich;                               |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | nicht zulässig mit Reifen 495/45R22.5  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 68) Super Single Reifen (495/45R22.5) dürfen nur an Fz. mit ESP (Electronic Stability Program) montiert werden |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |