



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB569 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111214 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Lander 380 4x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 24AP; Motor: DXi11-380-EEVTR40; ACEK |
| 06 Vorziffer | VF624AP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; A1 ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m12 |
| 18 iA 1 | 2,64-7,21 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 2 | m16 |
| 18 iA 2 | 2,64-7,21 |
| 18 Getriebe 3 | m?a |
| 18 iA 3 | 2,64-7,21 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EPB; Druck p2= 11,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DXi11-380-EEVTR40 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10837 |
| 28 Leistung kW | 286.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1840.0 |
| 29 Md. max n | 950 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS) |
| 34 Motorkennzeichen | DXi11 |
| 34 Motorkennzeichen | links, vorne seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit Absorp- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | tionsmat. belegt, Absorptionsblenden beid- |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | seitig vom Motor und hinter Motor über Rahmen |
| 35 Geräuschdämpfung Z4 | Nicht-Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit ... |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3495 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6800 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1890 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2109 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2075 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 13000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie h von | 10600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 285/60R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 13R22.5, 495/45R22.5 |
| 70 Reifen Felgen | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 449 - 595 mm n. ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z3 | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h |
| Bemerkungen Z4 | 18) m?a= m12a |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 31/32) Variante 1 HS: 1/7420920724 |
| Bemerkungen Z8 | NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593, 7420783228 |
| Bemerkungen Z9 | Variante 2 HS: 1/ww. 7420920721, 7420920722 |
| Bemerkungen Z10 | NS: bei Nicht-Gelände-Fz. mit, bei Gelände-Fz. ww. ohne/mit 1/7420441700 |
| Bemerkungen Z12 | 35) ... Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig und teilweise unter Motor, bei m12/m16-Getr. |
| Bemerkungen Z13 | zus. Absorptionsblenden neben Getriebe, bei kurzer Kabine zus. Absorptionsblende hinter Motor über Rahmen |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z16 | 68) Super Single Reifen (495/45R22.5) dürfen nur an Fz. mit ESP (Electronic Stability Program) montiert werden |
| Bemerkungen Z18 | 07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z20 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z21 | 41) bis 2300 mm / > 2300 mm |
| Bemerkungen Z22 | 54) v= 8000 kg / v= 6300-9000 kg |
| Bemerkungen Z23 | 66) 40000 kg / 50000 kg; > 50000 kg bis 60000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich; |
| Bemerkungen Z24 | nicht zulässig mit Reifen 495/45R22.5 |