



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB569  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111214  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Lander 380 4x2                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 24AP; Motor: DXi11-380-EEVTR40; ACEK            |
| 06 Vorziffer               | VF624AP.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A; A1 ausschaltbar                              |
| 18 Getriebe 1              | m12   |
| 18 iA 1                    | 2,64-7,21                                       |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | m16                                  |
| 18 iA 2                    | 2,64-7,21                            |
| 18 Getriebe 3              | m?a                                  |
| 18 iA 3                    | 2,64-7,21                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB; Druck p2= 11,0 bar      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder     |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                              |
| 25 Motor Typ               | DXi11-380-EEVTR40                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 10837                                |
| 28 Leistung kW             | 286                                  |
| 28 Leistung n              | 1800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 1840                                 |
| 29 Md. max n               | 950                                  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)           |
| 34 Motorkennzeichen        | DXi11   |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne seitlich am Motorblock           |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit Absorp-    |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | tionsmat. belegt, Absorptionsblenden beid-    |
| 35 Geräuschdämpfung Z3     | seitig vom Motor und hinter Motor über Rahmen |
| 35 Geräuschdämpfung Z4     | Nicht-Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit ...  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3495  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6800  |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1890  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2109  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 2075  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 13000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von     | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von     | 10600 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 13000 |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/60R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 13R22.5, 495/45R22.5                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 449 - 595 mm n. ETRTO        |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 18) m?a= m12a   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 31/32) Variante 1 HS: 1/7420920724  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593,<br>7420783228  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Variante 2 HS: 1/ww. 7420920721, 7420920722   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | NS: bei Nicht-Gelände-Fz. mit, bei Gelände-Fz. ww. ohne/mit<br>1/7420441700                                       |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 35) ... Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig und teilweise<br>unter Motor, bei m12/m16-Getr. |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | zus. Absorptionsblenden neben Getriebe, bei kurzer Kabine zus.<br>Absorptionsblende hinter Motor über Rahmen      |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen           |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) Super Single Reifen (495/45R22.5) dürfen nur an Fz. mit ESP (Electronic<br>Stability Program) montiert werden |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 41) bis 2300 mm / > 2300 mm   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 54) v= 8000 kg / v= 6300-9000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 66) 40000 kg / 50000 kg; > 50000 kg bis 60000 kg mit entsprechenden<br>Auflagen des Herstellers möglich;          |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | nicht zulässig mit Reifen 495/45R22.5   |