



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RB578
Typengenehmigung erteilt	20120314
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20131104
Erweiterung TG Positionen	'40/40 Bem./rem./49
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Maxity 150.45
05 Typ; Variante/Version	F242; I?F3R/6M2K?J
06 Vorziffer	VF6.RTF24.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-678/2011*0037
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	in Kabine an Rückwand oder an linker B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger vor Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	UD Trucks Corp.
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/LC3 und 1/LC3??
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 20100-LC10A, 20100-LC20A
34 Motorkennzeichen	ZD30
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am



35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4746
40 Länge bis	6673
41 Breite von	1870
41 Breite bis	2250
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1063
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1490



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102Q; 5 1/2x16 ET110
Bemerkungen Z1	05) TG gültig ab: e9*2007/46*0037*02
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) ISF3R/6M2K1J / ISF3R/6M2K2J / ISF3R/6M2K3J / IDF3R/6M2K2J / IDF3R/6M2K3J
Bemerkungen Z12	06) VF6SRTF24..... / VF6SRTF24..... / VF6SRTF24..... / VF6DRTF24..... / VF6DRTF24.....
Bemerkungen Z13	37) Total 2 - 3 / Total 2 - 3 / Total 2 - 3 / Total 6 / Total 6
Bemerkungen Z14	38) 2 / 2 / 2 / 4 / 4
Bemerkungen Z15	40) 4746-5188 / 5446-5848 / 6346-6673 / 5446-5848 / 6346-6673



Bemerkungen Z16

44) 2500

/ 2900

/ 3400

/ 2900

/ 3400
