



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB766 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121212 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master T35 dCi150 |
| 05 Typ; Variante/Version | MF; MF??F? |
| 06 Vorziffer | VF6MF..F..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0023 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | siehe Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 154 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TD8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C401, C414, C420, C625 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/485 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TD8?? |



34 Motorkennzeichen

vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5048 |
| 40 Länge bis | 6198 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2287 |
| 42 Höhe bis | 2815 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1024 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3182 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1891 |
| 52 Leergewicht bis | 2477 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0023*18 |
| Bemerkungen Z3 | 15) v= Schrauben-,h= ww.Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z5 | 42/55) Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach (H=2287-2310/2475-2549mm) |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e4*94/20*8244, E4-55R-010111, E11-55R-017819 |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) MFF?FA, -/FL / MFF?FB, -/FM / MFF?FC, -/FN / MFF?FD, -/FP / MFF?FE, -/FR / MFF?FF, -/FS |
| Bemerkungen Z11 | 37) 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 |
| Bemerkungen Z12 | 40) 5048 / 5048 / 5548 / 5548 / 6198 / 6198 |
| Bemerkungen Z13 | 42) 2287-2310 / 2478-2503 / 2482-2499 / 2732-2749 / 2475-2549 / 2731-2815 |



| | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z14 | 44) 3182 | / 3182 | / 3682 | / 3682 | / 4332 | / 4332 |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1891-2185 | / 1919-2185 | / 1965-2275 | / 2006-2316 | / 2045-2355 | / 2085-2355 |
| Bemerkungen Z17 | 05) MFA?FA | / MFA?FB | / MFA?FC, -/FN | / MFA?FE, -/FR | | |
| Bemerkungen Z18 | 37) 7 | / 7 | / 6-7 | / 6-7 | | |
| Bemerkungen Z19 | 40) 5048 | / 5048 | / 5548 | / 6198 | | |
| Bemerkungen Z20 | 42) 2287-2310 | / 2478-2503 | / 2482-2499 | / 2475-2549 | | |
| Bemerkungen Z21 | 44) 3182 | / 3182 | / 3682 | / 4332 | | |
| Bemerkungen Z22 | 52) 2084-2344 | / 2084-2344 | / 2167-2390 | / 2242-2477 | | |