



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RC213  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131217  |
| gültig für Importdatum bis | 20161230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20150616  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/09/35/37/38/68/73/Bem                    |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | C480 4x2  |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD002; UKZ42?/????T36????NA????? ACAA           |
| 06 Vorziffer               | VF630J3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links, an Sitzkonsole                           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m12   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,43-7,21                               |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,43-7,21                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB; Druck p2= 10,5 bar         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2        |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder        |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                 |
| 25 Motor Typ               | DTi13-480-EUVI                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 12777                                   |
| 28 Leistung kW             | 360.0                                   |
| 28 Leistung n              | 1800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 2448.0                                  |
| 29 Md. max n               | 950                                     |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | DTi13  |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich am Motorblock                |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3400   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6700   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1890  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2110  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1854  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 16900 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 22000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 6000  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von        | 10900 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 13000 |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 12R24            |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 596 mm nach ETRTO      |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.50-12.25x22.5, 7.33-10x24; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3                      | 05/09) Basis = ww. e2*2007/46*0322   |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z9                      | 31/32) Variante 1 HS: 1/21364823   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | NS: ww. ohne/mit 1/21858897  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Variante 2 HS: 1/ww. 21364825, 21364828  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | NS: ohne   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                     |