



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RC530  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150804                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20161230                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                       |
| 04 Typ                     | K520 8x6-4                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD009; UKZ66M/G???T46????NA????G?             |
| 06 Vorziffer               | VF631P3.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)               |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST          |
| 11 Herstellerplakette      | links, an Sitzkonsole                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Längsträger         |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | A1-A3= Blatt-, A4= Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | G; Achse 1+2+3                                |
| 18 Getriebe 1              | m12   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,61-7,21                                  |
| 18 Getriebe 2              | m?a  |
| 18 iA 2                    | 3,61-7,21                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise A2+A3+A4/A1,              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Trommeln; ABS mit EPB;               |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5 bar                         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A1+A2, ww. auf A1+A2+A3 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, ww. mit/ohne Retarder           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                    |
| 25 Motor Typ               | DTi13-520-EUVI                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 12777                                      |
| 28 Leistung kW             | 390  |
| 28 Leistung n              | 1800                                       |
| 29 Md. max Nm              | 2601                                       |
| 29 Md. max n               | 1000                                       |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)          |
| 34 Motorkennzeichen                   | DTi13  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 oder 4                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 0  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3700   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 4600   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 1350   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 1370   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 1405   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 1410  |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1948  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2110  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1834  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2110  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1834  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 2110  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 2138  |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 37500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 78000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 365/85R20, 12R22.5, 325/95R24,  |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5, 395/85R20, 13R22.5;      Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 520 - 596 mm nach ETRTO    |
| 71 Reifen Felgen                    | 10.00x20, 8.25-12.25x22.5, 8.50-9.00x24; Felgen: weitere, den<br>entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 14) Nachlaufachse zwangsgelenkt, abhebbar  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z7                      | 31/32) Variante 1 HS: 1/21364823   |
| Bemerkungen Z8                      | NS: ww. ohne/mit 1/21858897  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Variante 2 HS: 1/ww. 21364825, 21364828  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | NS: ohne   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 7100-9000 kg; A2= 12600-13000 kg; A3= 12600-13000 kg; A4= 9000 kg                            |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |