



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RD615
Typengenehmigung erteilt	20170802
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20180824
Erweiterung TG Positionen	'05/37/38/40/43/52/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi145
05 Typ; Variante/Version	MG; ?M9T/MTA3206?C??0
06 Vorziffer	VF6MG.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0026
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4 (Zwillingsräder auf HA)
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	146
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C628 und 1/C634 und 1/C635
34 Motorkennzeichen	M9TE7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5819
40 Länge bis	6438
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1295
43 Überhang hinten bis	1914
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2576
52 Leergewicht bis	2927
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107/105T; 5.5x16 ET117
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*2007/46-2015/758*0026*27
Bemerkungen Z3	52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z4	min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4005, e4*94/20*4306, e11*94/20*6789,
Bemerkungen Z7	E11-55R-016789, E4-55R-010115, E4-55R-010116, E11-55R-017819
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) MM9T/MTA3206?C?40 / MM9T/MTA3206?C?50 / PM9T/MTA3206?C250
Bemerkungen Z12	37) Total: 2-3 / 2-3 / 6
Bemerkungen Z13	40) 5819 / 6389 / 6438
Bemerkungen Z14	43) h= 1295 / 1865 / 1914
Bemerkungen Z15	52) 2576-2855 / 2693-2927 / 2733-2790
Bemerkungen Z17	Zuordnung Anhängelasten
Bemerkungen Z18	05) ?M9T/MTA32063C??0 / -/MTA3206XC??0



Bemerkungen Z19 57) 3000 / 3500

Bemerkungen Z20 66) 6500 / 7000

Bemerkungen Z21 67) 120 / 140
