



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RE101
Typengenehmigung erteilt	19990506
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990903
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 970-Euro2
05 Typ; Variante/Version	215 070 015
06 Vorziffer	VAR215070.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, hydr. Stossd. a.W. sperrbar
16 Lenkung	hydrostatisch, auf VA
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	10,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreis-1.=VA+HA links/-2.=VA+HA rechts
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben,hydr.Unterstützung,ALB auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,sep. Scheiben,auf Antriebswellen/HA
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	XD3TP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	50
28 Leistung n	2750
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1805500??? mit integr. Russfiltersystem
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	P193
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig,Motorhaube kompl. sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Fronthaube im Bereich Luftfilter mit Absorp-



35 Geräuschkämpfung Z3	tionsmaterial belegt. Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z4	beidseitig an Längsträger unterhalb Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1370
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620



48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 123 Q 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR 13.00x17
Bemerkungen Z1	16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog-Lenkung, für Fahrten auf öffentlichen
Bemerkungen Z2	Strassen blockierbar
Bemerkungen Z4	18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Halbganggruppe od. Kriechgang
Bemerkungen Z6	35) Auspuffrohr vom Kollektor bis und mit Russfilter komplett ummantelt
Bemerkungen Z8	53/54) mit Allradlenkung = Total 6000 kg / hinten 3100 kg
Bemerkungen Z10	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Radmutterabdeckung an Vorder- und Hinterrädern erforderlich
Bemerkungen Z12	Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



**Bemerkungen Z21**

118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

---

**Bemerkungen Z22**

160- Sicherung: Hinterradlenkung über sep. Schalter mech blockieren

---