



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RE104
Typengenehmigung erteilt	20021104
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030115
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	REFORM
04 Typ	880S
05 Typ; Variante/Version	215 094 004
06 Vorziffer	VAR215094.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostat. hydr. Lenkhilfe, auf VA oder VA+HA
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	11,97
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= immer beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor HA
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	10C/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B907351300148
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/06.05.9729.0.00
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	10C/8



34 Motorkennzeichen

Plakette; hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581



47 Spur Achse 1 bis	1701
48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	1702
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 123Q 9.75x16.5 15.0/55-17 12PR 13.00x17
70 Reifen Felgen	425/55R17 MPT 134G 13.00x 17 15.5/55R18 134E 11.00x18
Bemerkungen Z1	04) 880SAL = Ausführung mit Allradlenkung
Bemerkungen Z3	16) Blockierung der HR Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	35) Motorraum beidseitig, Motorhaube sowie Fronthaube und Triebwerkabdeckung hinter Kabine mit Absorptionsma-
Bemerkungen Z8	terial belegt. Absorptionsblende beidseits am Längsträger unterhalb Kabine. Absorptionskapsel unter Motor
Bemerkungen Z10	36) Fern-, Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach umschaltbar
Bemerkungen Z11	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z13	52) zulässige Gesamtgewicht mit Allradlenkung max. 6200kg
Bemerkungen Z15	53) Hinterachse gelenkt 3100kg, un gelenkt 4200kg
Bemerkungen Z17	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich