



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RE125 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180514 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190520 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | REFORM |
| 04 Typ | Muli T10X |
| 05 Typ; Variante/Version | 217.021.002; C?M?/M?HH4O (40 km/h Get.) |
| 06 Vorziffer | VAR217020..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 6219 |
| 10 Hersteller | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, hinter Fahrersitz neben B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 13,8 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange) |
| 20 Betriebsbremse Z2 | und je ein HR; hydr. Unterstützung, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A1+A2 Scheiben; ww. ALB auf A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2 |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 60D/13 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 80 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und... |
| 34 Motorkennzeichen | 60D/13 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2805 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3180 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1660 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1660 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1740 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5200 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 580 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 500 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.0/55-17 12PR, 15.5/55R18 138E, 440/50R17 135D |
| 70 Reifen Felgen | 425/55R17 134G, 265/70R19.5 140/138M, 285/70R19.5 145/143M |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich von 419-434 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/1 554 |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z7 | 30) ...1/CDN/400CUSCR10A |
| Bemerkungen Z9 | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung Gesamtzuggewicht |
| Bemerkungen Z12 | 04) ???2/??? / ???6/??? |
| Bemerkungen Z13 | 53) 7500 / 9500 |
| Bemerkungen Z14 | 58/59) 580 / 3000 / 580 / 3000 |
| Bemerkungen Z15 | 66) 8020 / 10500 / 10020 / 12500 |
| Bemerkungen Z17 | 07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00125 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z23 | ohne Gültigkeit. Grund: Fahrzeug von Traktor T4.3a zu Lastwagen N2 Vmax. 40 km/h transformiert |