



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RF827
Typengenehmigung erteilt	20210422
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T33 dCi180
05 Typ; Variante/Version	MF; ?M/00M46TT162??T0
06 Vorziffer	VF6MF.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0023
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C658 und 1/C648
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/662
34 Motorkennzeichen	M9TF7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5048
40 Länge bis	5548
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2287
42 Höhe bis	2749
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3182
44 Abstand Achse 1-2 bis	3682
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1952
52 Leergewicht bis	2512
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112T; 6.5x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0023*42
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E4-55R-010111, E11-55R-017819
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) FM/00M46TT162A?T0 / FM/00M46TT162B?T0 / FM/00M46TT162D?T0 / FM/00M46TT162E?T0 / AM/00M46TT162A3T0
Bemerkungen Z7	37) Total 2-3 / 2-3 / 2-3 / 2-3 / 7
Bemerkungen Z8	40) 5048 / 5048 / 5548 / 5548 / 5048
Bemerkungen Z9	42) 2287-2310 / 2478-2503 / 2482-2499 / 2732-2749 / 2287-2310
Bemerkungen Z10	44) 3182 / 3182 / 3682 / 3682 / 3182
Bemerkungen Z11	52) 1952-2262 / 1973-2273 / 2046-2373 / 2072-2374 / 2146-2404
Bemerkungen Z12	55) 200 / 200 / 200 / keine / 200
Bemerkungen Z14	05) AM/00M46TT162B3T0 / AM/00M46TT162D?T0
Bemerkungen Z15	37) 7 / 6-7



Bemerkungen Z16	40) 5048	/ 5548
Bemerkungen Z17	42) 2478-2503	/ 2482-2499
Bemerkungen Z18	44) 3182	/ 3682
Bemerkungen Z19	52) 2146-2404	/ 2242-2512
Bemerkungen Z20	55) 200	/ 200