



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RF954  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210903  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | C440 6x4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD007; UKZ64?/?A??T06????NA??????               |
| 06 Vorziffer               | VF630N3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | v=Blatt-, h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H; Achse 2+3                                    |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |
| 18 iA 1                    | 2,31-7,21                                       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Scheiben;   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ABS mit EPB, a.W. mit ESP;                   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 10,5 bar                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse oder               |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Federspeicher, auf A1+A2+A3                  |
| 22 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                            |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                      |
| 25 Motor Typ                          | DTi13-440-EUVI                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 12777  |
| 28 Leistung kW                        | 330.0  |
| 28 Leistung n                         | 1800   |
| 29 Md. max Nm                         | 2244.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 900  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 23046482, 23046484, 23046486, 23046491 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 23046494, 23046497                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DTi13  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2 oder 4                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5600   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1370   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2019   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2169   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1834   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1897  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1834  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 1897  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 26100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 41000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 66000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 1000  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/55R22.5, 385/65R22.5;      Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491<br>- 546 mm n. ETRTO                |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.50-12.25x22.5;              Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet n. ETRTO                 |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GJBW / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/2): Code<br>GJBX; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1060  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= m12a   |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z9                      | 22) Federspeicher, ww. auf A1+A2, auf A2+A3, auf A1+A2+A3   |
| Bemerkungen Z11                     | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO   |
| Bemerkungen Z13                     | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen         |
| Bemerkungen Z15                     | 54) A1= 7100-10000 kg; A2= 9500-16000 kg; A3= 9500-16000 kg   |

