



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RG504
Typengenehmigung erteilt	20220420
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi145
05 Typ; Variante/Version	VG; ?M/00AC6EU023??T0
06 Vorziffer	VF6VG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0053
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C656 und 1/C634 und 1/C657
34 Motorkennzeichen	M9TD7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5643
40 Länge bis	7298
41 Breite von	2070
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3682
44 Abstand Achse 1-2 bis	4332
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 330 - 343 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*2007/46-2020/1181*0053*45
Bemerkungen Z3	40-41) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z5	52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z6	min. 2586kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen E11-55R-017819, E1-55R-012412
Bemerkungen Z11	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) UM/00AC6EU023C?T0 / UM/00AC6EU023F2T0 / UM/00AC6EU023H?T0 / HM/00AC6EU023C?T0 / HM/00AC6EU023H?T0
Bemerkungen Z15	37) Total 2-3 / 2 / 2-3 / 6-7 / 6-7
Bemerkungen Z16	40) 5643-5924 / 5967-6622 / 6293-7298 / 5643-5724 / 6293-7252
Bemerkungen Z17	44) 3682 / 4006 / 4332 / 3682 / 4332
Bemerkungen Z18	48) 1730-1860 / 1730-1860 / 1730-1860 / 1730 / 1730



Bemerkungen Z19

57) 2500

/ 2200

/ 2500

/ 2500

/ 2500

---