



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RG737  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221025  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240725  |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32  |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | T440TC 4x2                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD001; ?KZ42?/NA??T16????NA??????               |
| 06 Vorziffer               | VF61.A3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,06-6,17                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ABS mit ESP; Druck p2= 10,5 bar              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2             |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder             |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                      |
| 25 Motor Typ                          | DE13TC-440-EUVI                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 12777  |
| 28 Leistung kW                        | 330.0  |
| 28 Leistung n                         | 1600   |
| 29 Md. max Nm                         | 2550.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 900  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 23785418, 23785419, 24246962, 24246963 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 24246964, 24246965                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DE13TC                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 5565   |
| 40 Länge bis               | 7968   |
| 41 Breite von              | 2490   |
| 41 Breite bis              | 2550   |
| 42 Höhe von                | 2960   |
| 42 Höhe bis                | 4000   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3500   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4300   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2019   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2169   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1834   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1897  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 17600 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 23000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 6700  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 10900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 66000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/55R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 13R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 546 mm n. ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.50-12.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO                               |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e2*2007/46*0229  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen          |
| Bemerkungen Z12                     | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |