



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RH279  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230713  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240730  |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/33                                       |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | C480BF 8x4                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD014; CKZ84?/?A??TL6????NA??????               |
| 06 Vorziffer               | VF630H3.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ , h= Luftfederung; Stossd.           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H; Achse 3+4                                    |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,43-6,18                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4,                 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Scheiben; ABS mit EPB; a.W. mit ESP;    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5 bar                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder wie            |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Feststellbremse                               |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder              |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                       |
| 25 Motor Typ               | DE13-480 BF F2-EUVI                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12777   |
| 28 Leistung kW             | 360.0   |
| 28 Leistung n              | 1700  |
| 29 Md. max Nm              | 2448.0  |
| 29 Md. max n               | 960   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23531869, 23531871, 23531873, 23532730, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 23532732, 23532734, 24246956, 24246957,       |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 24246958, 24246959, 24246960, 24246961        |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | DE13   |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich am Motorblock                |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 7820   |
| 40 Länge bis               | 10958  |
| 41 Breite von              | 2490   |
| 41 Breite bis              | 2550   |
| 42 Höhe von                | 3122   |
| 42 Höhe bis                | 4000   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1995   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 2305   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 3105   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1350   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 1370   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 2019  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2169  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 2019  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2169  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1834  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1897  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 1834  |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 1897  |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 32400 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 44000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 72000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5,  |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5, 495/45R22.5;      Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich<br>490 - 546 mm nach ETRTO              |
| 71 Reifen Felgen                    | 9.00-12.25x22.5; 16.00-17.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden<br>Reifen zugeordnet nach ETRTO          |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GJBW / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code<br>GJBX; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) Basis = ww. e2*2007/46*0505  |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?a= m12a   |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z9                      | 22) Federspeicher, ww. auf A2+A3, auf A3+A4, auf A2+A3+A4   |
| Bemerkungen Z11                     | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B100" oder HVO  |



**Bemerkungen Z13**

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

---

**Bemerkungen Z15**

54) A1= 6700-10000 kg; A2= 6700-10000 kg; A3= 9500-13000 kg; A4= 9500-13000 kg

---

**Bemerkungen Z17**

07/08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---