



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RH306  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230718                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20241105                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32  |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                       |
| 04 Typ                     | K460 8x6-4                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | HD009; UPZ66M/GA??E66????NA????G?             |
| 06 Vorziffer               | VF631P1.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)               |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Sitzkonsole                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Längsträger         |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | A1-A3= Blatt-, A4= Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | G; Achse 1+2+3                                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m?a   |
| 18 iA 1                    | 3,61-7,21                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise A2+A3+A4/A1,                 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Trommeln; ABS mit EPB;                  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5 bar                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A1+A2, ww. auf A1+A2+A3    |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                               |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, ww. mit/ohne Retarder              |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                       |
| 25 Motor Typ               | DE11-460-EUVI                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 10837   |
| 28 Leistung kW             | 345   |
| 28 Leistung n              | 1700  |
| 29 Md. max Nm              | 2244  |
| 29 Md. max n               | 1050  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23531869, 23531871, 23531873, 24246956, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 24246957, 24246958                            |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | DE11   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 8  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 oder 4                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 0  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3700   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 4600   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 1350   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 1370   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 1405   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 1410   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 2038  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2188  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1834  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1897  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1834  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1897  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 2138  |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 37500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 69000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 365/85R20, 12R22.5, 325/95R24, 12.00R24   |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5, 395/85R20, 13R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 520 - 596 mm nach ETRTO          |
| 71 Reifen Felgen                    | 10.00x20, 8.25-12.25x22.5, 7.33-10.00x24; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11/14) Basis TG = ww. e1*2007/46*1051   |
| Bemerkungen Z2                      | zusätzlich vierte Achse; gemäss FAKT-Prüfbericht: PC-15-N122-00  |
| Bemerkungen Z4                      | 14) Nachlaufachse zwangsgelenkt, abhebbar  |
| Bemerkungen Z6                      | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z8                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z10                     | 26) Treibstoff Diesel "B7" bis "B10" oder HVO  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 39) a.W. Kamera-/Monitorsystem   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A1= 7100-9000 kg; A2= 12600-13000 kg; A3= 12600-13000 kg; A4= 9000 kg                            |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |