



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA122
Typengenehmigung erteilt	19960815
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990714
Erweiterung TG Positionen	'31-33
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?114??6x2
05 Typ; Variante/Version	?114??6x2 Motor: DSC1179
06 Vorziffer6X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 2
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-5,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m14
18 iA 2	2,92-5,57
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Kreis, Trommeln; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z2	und/oder ALB auf Achse 2+3; ohne ABS
20 Betriebsbremse Z3	ist ALB standard; Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufb., auf 2 od. 3 Achsen
21 Hilfsbremse Z2	mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zyl.
22 Feststellbremse	Federspeicher; wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DSC1179
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11021
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1510.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1378553 od. 1378554 od. 1337750 od. 1420278	
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab/ac/ar/amu	
34 Motorkennzeichen	DSC1179	
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts vorn	seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden an Kabine vorn;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor;	
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000	



45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	1450
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2159
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1859
49 Spur Achse 3 von	1794
49 Spur Achse 3 bis	2142
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17750
53 Garantiegewicht bis	30000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	70000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22,5; 305/70R22,5; 295/80R22,5; 385/65R22,5; 13R22,5
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2830-3739 mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	7.50-22.5 bis 11.75-22.5 bzw 8.0-20 bis 8.5-20 sowie weitere den entspr. Reifen zugeord. Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m7, m8, m9, m12, m14
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	32) Austritt ab nur mit zus. Absorptionsdämpfer (ohne Kennzeichnung)



Bemerkungen Z7

36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen

Bemerkungen Z9

54) Achse 1= 6700-9000 kg; Achse 2= 10500-12700 kg; Achse 3= 7100-9200 kg

Bemerkungen Z11

EFKO-Code Fz-Art/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
