



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA138
Typengenehmigung erteilt	19970123
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980318
Erweiterung TG Positionen	'18-22/31-35/46/47/56/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?144??8x4
05 Typ; Variante/Version	?144??8x4 Motor: DSC1415
06 Vorziffer8X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt-/oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 3+4
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-6,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4, A1-A4 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A3+A4, a.W. ABS mit/ohne ALB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf 2 oder 3 Achsen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DSC1415
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14190
28 Leistung kW	338.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2030.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1378553, 1378554, 1337750, 1393617
32 Schalldämpfer 2 Bez	oder 1420278 Austritt ab/ac/ar/amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder 1112800 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	DSC1415
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts hinten seitol. am Ansaugrohr



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden an Kabine vorn seitl.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden an Kabine hinten seitl.
35 Geräuschkämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	1950
45 Abstand Achse 2-3 von	2150
45 Abstand Achse 2-3 bis	5210
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	1455



47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	2043
48 Spur Achse 2 bis	2164
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	1828
50 Spur Achse 4 bis	1864
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23600
53 Garantiegewicht bis	42000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	150000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22,5; 305/60R22,5; 275/70R22,5; 305/70R22,5; 275/80R22,5; 315/70R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5;
70 Reifen Felgen	385/65R22,5; 315/60R22.5 11R22,5; 12R22,5; 13R22.5; 11.00R22,5; 12.00R22,5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2830-3739mm ETRTO. Felgen 7.50-22.5 bis 11.75-22.5 bzw 8.0-20 bis 8.5-20 usw.
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m7, m8, m9, m12, m14
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	32) Austritt ab nur mit zus. Absorptionsdämpfer (ohne Kennzeichnung)
Bemerkungen Z7	35) T-Serie (Haubenfz.) zusätzlich Reflektionsblenden beidseitig vom Getriebe an Rahmen
Bemerkungen Z9	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z11	54) A1= 5000-9000kg; A2= 5000-9000kg; A3= 6800-15000kg; A4= 6800-15000kg
Bemerkungen Z13	66) >50000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z15	75) a= R-Serie b= T-Serie
Bemerkungen Z17	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren