



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA183
Typengenehmigung erteilt	19990805
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20010925
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?114??4x2
05 Typ; Variante/Version	?114??4x2      Motor: DC1103
06 Vorziffer	....4X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	2,92-5,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	2,92-5,57
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m12
18 iA 3	2,92-5,57
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2; a.W. ABA mit/ohne ALB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2 oder A2+A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1103
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10640
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1600.0



29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DC1103
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, hinten seidl. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	nur a+c) mit mech. Getriebe:
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschdämpfung Z3	an Kabine. Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12001
53 Garantiegewicht bis	24000
54 Achsgarantie v von	6700
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	15000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	80000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 12R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 430-620mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5; 8.25x22.5 weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) a+c) mech.Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14;



<b>Bemerkungen Z2</b>	b) mechanisch mit Opticruise (elektr./mech): m8/m12/m14; autom.Getriebe: a5/a6/a7
<b>Bemerkungen Z4</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z6</b>	20) Variante: pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; EPB mit ABS
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) ww. Schalldämpfervarianten
<b>Bemerkungen Z9</b>	HS: 1/1420278 Austritt ab/ac/ar/amu
<b>Bemerkungen Z10</b>	1/1387823 ab/ac/ar/amu
<b>Bemerkungen Z11</b>	1/1393617 ab/ac/ar/amu
<b>Bemerkungen Z12</b>	1/1112800 ac
<b>Bemerkungen Z13</b>	Austritt ab mit Nachschalldämpfer ohne Kennzeichnung
<b>Bemerkungen Z15</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z17</b>	66) >40000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z19</b>	75) a)= R+P-Serie (Frontlenker) mech.Getriebe, b)= do. autom.Getriebe, c)= T-Serie (Haubenfz.) mech.Getriebe
<b>Bemerkungen Z21</b>	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren