



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA191
Typengenehmigung erteilt	19991101
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20000811
Erweiterung TG Positionen	'20/69/70/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?114??8x4
05 Typ; Variante/Version	?114??8x4      Motor: DC1104
06 Vorziffer	....8X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt-/oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 3+4
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	2,92-5,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	2,92-5,57
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m12
18 iA 3	2,92-5,57
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4, A1-A4 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A3+A4, a.W. ABS mit/ohne ALB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf 2 oder 3 Achsen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1104
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10640
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800.0



29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/nur mit Austritt ab; ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	DC1104
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts hinten seitr. am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	nur a+c) = mit mechanischem Getriebe
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionsblenden beids.vom Motor an
35 Geräuschdämpfung Z3	Kabine. Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	1950
45 Abstand Achse 2-3 von	2150
45 Abstand Achse 2-3 bis	5210
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	1455
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	2043
48 Spur Achse 2 bis	2164
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	1828
50 Spur Achse 4 bis	1864
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23600
53 Garantiegewicht bis	42000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	0	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	150000	
66 Gesamtzuggewicht autom	150000	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 12R22.5; 430-620mm nach ETRTO	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5; 8.25x22.5; Varianten nach ETRTO	weitere den entspr. Reifen zugeordneten



<b>Bemerkungen Z1</b>	18) a) R+P-Serie Frontlenker ; mech. Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14
<b>Bemerkungen Z2</b>	b) R+P-Serie Frontlenker ; autom.Getriebe: a5/a6/a7 oder mech.mit Opticruise: m8/m12/m14
<b>Bemerkungen Z3</b>	c) T-Serie Haubenfahrz.; mech. Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14
<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z7</b>	20) Variante: pneum., Kreise A1+A2/A3+A4. A1-A4 Scheiben; EPB mit ABS
<b>Bemerkungen Z9</b>	31) ww. Schalldämpfervarianten; 1/1420278 Austritt ab/ac/ar/amu; 1/1393617 Austritt ab/ac/ar/amu
<b>Bemerkungen Z10</b>	1/1387823 ab/ac/ar/amu; 1/1112800 ac
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) A1= 5000-9000kg; A2= 5000-9000kg; A3= 6800-15000kg; A4= 6800-15000kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	66) >50000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren