



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA196
Typengenehmigung erteilt	20000218
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20000811
Erweiterung TG Positionen	'69/70/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?114??6x2
05 Typ; Variante/Version	?114??6x2 Motor: DC1104
06 Vorziffer6X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 2
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-5,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m?
18 iA 2	2,92-5,57
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m?
18 iA 3	2,92-5,57
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	a?
18 iA 4	2,92-5,57
18 Zuordnung 4	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Trommeln od.
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ALB auf A2+A3; a.W. ABS mit-/ohne
20 Betriebsbremse Z3	ALB; Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf 1, 2 oder 3 Achsen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1104
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10640



28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DC1104
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts hinten seitlich am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	nur a+b) (mech. Getriebe):
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	an Kabine. Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	1305
45 Abstand Achse 2-3 bis	1355
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	1798
49 Spur Achse 3 bis	2147
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17050
53 Garantiegewicht bis	30000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	0	
57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	0	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	120000	
66 Gesamtzuggewicht autom	120000	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	315/80R22.5, 12R22.5; 430-620mm nach ETRTO	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5, 8.25x22.5; weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) a) R+P-Serie (Frontlenker), b) T-Serie (Haubenfz.); mech. Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14;
Bemerkungen Z2	c) R+P-Serie (Frontlenker); mechanisch mit Opticruise (elektr./mech): m8/m12/m14; autom. Getriebe: a5/a6/a7
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	20) Scheiben; EPB mit ABS (EPB= elektronische-pneumatische Übertragungseinrichtung)
Bemerkungen Z8	31) HS: ww. 1/1420278 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z9	1/1387823 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z10	1/1393617 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z11	1/1112800 Austritt ac
Bemerkungen Z12	Austritt ab mit NS: 1/ohne Kennzeichen
Bemerkungen Z14	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	54) Achse 1= 6700-9000 kg; Achse 2= 7500-13000 kg; Achse 3= 6000-10500 kg
Bemerkungen Z18	66) >40000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z20	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren