



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA205
Typengenehmigung erteilt	20000324
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20000811
Erweiterung TG Positionen	'69/70/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?124??6x2/4
05 Typ; Variante/Version	?124??6x2/4 Motor: DC1201
06 Vorziffer6X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Türschwelle
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Blatt od. Luft / h= Luft; a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 3
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-5,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a?
18 iA 2	2,92-5,57
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m?
18 iA 3	2,92-5,57
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A3; a.W. ABS mit/ohne ALB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf 1, 2 oder 3 Achsen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1201
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11705
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2000.0



29 Md. max n	1100	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	DC1201	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts hinten	seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	nur a+c) mit mech. Getriebe	
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor,	
35 Geräuschdämpfung Z3	an Kabine. Reflektionskapsel unter Motor,	
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	



44 Abstand Achse 1-2 von	2745
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	1230
45 Abstand Achse 2-3 bis	1360
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	2043
48 Spur Achse 2 bis	2164
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	28000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	80000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 12R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 430-620mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5; 8.25x22.5 weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) a) R+P-Serie (Frontlenker), c)= T-Serie (Haubenfz.); mech.Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14;



Bemerkungen Z2	b) R+P-Serie (Frontlenker); mechanisch mit Opticruise (elektr./mech): m8/m12/m14; autom.Getriebe: a5/a6/a7
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	20) pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Scheiben; EPB mit ABS
Bemerkungen Z8	31) ww. Schalldämpfervarianten
Bemerkungen Z9	HS: 1/1420278 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z10	1/1387823 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z11	1/1393617 Austritt ab/ac/ar/amu oder
Bemerkungen Z12	1/1112800 Austritt ac
Bemerkungen Z13	Austritt ab mit NS: 1/ohne Kennzeichen
Bemerkungen Z15	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z17	54) Achse 1= 6000-9000 kg; Achse 2= 5000-7500 kg; Achse 3= 7500-11500 kg
Bemerkungen Z19	66) >40000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z21	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren