



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA206
Typengenehmigung erteilt	20000525
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20010925
Erweiterung TG Positionen	'31/32/33/35/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?164??6x2
05 Typ; Variante/Version	?164??6x2 Motor: DC1601
06 Vorziffer6X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Türschweller
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-5,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3; A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ABS, a.W. zus. ALB auf A2+A3 oder A1-A3
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben, ABS mit EPB; p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Trommeln= Federspeicher, auf 1,2,3 Achsen
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben= Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf 1, 2 oder 3 Achsen
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1601
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15607
28 Leistung kW	426
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2700
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. a+b)= 1/1420278, 1387823, 1393617
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab/ac/ar/amu oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	a)= 1/1112800 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	DC1601



34 Motorkennzeichen

Plakette; stirnseitig rechts, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 a+b) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor

35 Geräuschkämpfung Z2 an Kabine.Absorptionsblenden beidseitig

35 Geräuschkämpfung Z3 hinten an Kabine.Reflektionskassel unter

35 Geräuschkämpfung Z4 Motor. Absorptionskapsel unter Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2800

44 Abstand Achse 1-2 bis 7000

45 Abstand Achse 2-3 von 1305

45 Abstand Achse 2-3 bis 1355



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	1798
49 Spur Achse 3 bis	2147
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17750
53 Garantiegewicht bis	30000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	40000	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	295/80R22,5, 12R22.5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 430-620mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5, 8.25x22.5	weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m7, m8, m9, m12, m14	
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z5	32) Austritt ab sowie HS 1393617 Austritt ac, nur mit zusätzlichem Absorptionsdämpfer; ohne Kennzeichnung	
Bemerkungen Z7	35) b) zus. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über Rahmen	
Bemerkungen Z9	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen	



Bemerkungen Z11	54) A1= 6700-9000kg; A2= 10500-12700kg; A3= 7100-9200kg
Bemerkungen Z13	66) bis 80000kg mit besonderem Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z15	75) a)= Frontlenker R-Serie; b)= Haubenfahrzeug T-Serie
Bemerkungen Z17	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren