



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA249
Typengenehmigung erteilt	20020110
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20031203
Erweiterung TG Positionen	'18/20-22/31/38/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?124??4x2
05 Typ; Variante/Version	?124??4x2      Motor: DT1202
06 Vorziffer	....4X2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,71-5,57
18 Getriebe 2	a?
18 iA 2	2,71-5,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2 ...
20 Betriebsbremse Z2	siehe Bemerkungen
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2 oder A2+A1
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DT1202
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11705
28 Leistung kW	345.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2200.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DT1202
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts Mitte Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	a) Absorptionskapsel unter Motor, Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z2	tionsblenden beids. vom Motor an Rahmen
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Getriebe (nur ar)
35 Geräuschkämpfung Z4	b) ohne Geräuschkämpfung
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12001
53 Garantiegewicht bis	24000
54 Achsgarantie v von	6700
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	15000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	80000
66 Gesamtzuggewicht autom	80000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R 22.5, 12R 22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	9.00x22.5, 8.25x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) ab Fahrgestellnummern: YS2.4x2...1276522, XLE.4x2...4463260, VLU.4x2...9066420
Bemerkungen Z3	18/75) a)= Frontlenker R+P-Serie: mech.Getriebe m8/m9/m12/m14
Bemerkungen Z4	b)= Frontlenker R+P-Serie: Opticruise m8/m12/m14 und autom.Getriebe: a5/a6/a7
Bemerkungen Z5	c)= Haubenfahrzeug T-Serie: mech.Getriebe m8/m9/m12/m14
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z8	20) A1+A2 Trommeln, ABS, ww. zusätzlich ALB auf A2 oder



<b>Bemerkungen Z9</b>	A1+A2 Scheiben, ABS mit EPB; ohne EPB ww. zusätzlich ALB auf A2
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Trommeln: Federspeicher auf A1+A2
<b>Bemerkungen Z11</b>	Scheiben: Kreise der Betriebsbremse oder Federspeicher auf A1+A2
<b>Bemerkungen Z13</b>	31) ww. Schalldämpfervarianten
<b>Bemerkungen Z14</b>	HS: 1/1420278 oder 1/1393617 oder 1/1387823 oder 1/1448427 oder 1/1500455 oder 1/1497013
<b>Bemerkungen Z15</b>	oder 1/1484094 Austritt ab/ac/ar/amu oder 1/1112800 Austritt ac
<b>Bemerkungen Z16</b>	NS: 1/Absorptionsdämpfer ohne Kennzeichnung für Austritt ab bzw für Austritt ac mit HS 1393617
<b>Bemerkungen Z17</b>	35) c)= Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an Kabine, Absorptionsblenden
<b>Bemerkungen Z18</b>	beidseitig hinten vom Motor an Rahmen, Absorptionskapsel unter Motor
<b>Bemerkungen Z20</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z21</b>	66) >50000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z23</b>	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren