



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA277
Typengenehmigung erteilt	20030124
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050908
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	38
01 Fahrzeugart	SCHWERER SATTELSCHLEPPER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?124??6x4
05 Typ; Variante/Version	?124??6x4 R+P-Serie Motor: DC1203
06 Vorziffer	....6X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2+A3
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,71-5,57
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	2,71-5,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; Druck p2= 7,90 bar
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf 1, 2 oder 3 Achsen
23 Dauerbremse	Staudruckbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1203
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11705
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1050
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DC1203
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts Mitte Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	a) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	an Kabine. Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	b) ohne
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	1455
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043



47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16750
53 Garantiegewicht bis	39000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	150000
66 Gesamtzuggewicht autom	150000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	9.00x22.5; 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18/75) a) mech. Getriebe: m7/m8/m9/m12/m14;
Bemerkungen Z2	b) autom. Getriebe: a7 oder mech. mit Opticruise: m8/m12/m14
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	20) A1-A3 Trommeln, ABS, wahlweise zusätzlich ALB auf A2+A3 oder
Bemerkungen Z7	A1-A3 Scheiben, ABS mit EPB, ohne EPB ww. zus. ALB auf A2+A3
Bemerkungen Z9	21) Trommeln oder Scheiben ohne EPB = Federspeicher auf 1, 2 oder 3 Achsen
Bemerkungen Z10	Scheiben mit EPB = Kreise der Betriebsbremse oder Federspeicher auf A1+A2 bzw A1+A3



<b>Bemerkungen Z12</b>	31) ww. Schalldämpfervarianten
<b>Bemerkungen Z13</b>	HS: 1/1420278 od 1387823 od 1393617 od 1500455 od 1497013 od 1484094 Austritt ab/ac/ar/amu oder
<b>Bemerkungen Z14</b>	1/1112800 Austritt ac
<b>Bemerkungen Z15</b>	NS: 1/Absorptionsdämpfer ohne Kennzeichnung für Austritt ab bzw ac mit HS 1393617
<b>Bemerkungen Z18</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z20</b>	54) A1= 6700-9000kg; A2= 7500-15000kg; A3= 7500-15000kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	66) >50000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z24</b>	07/36/37/51)bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren