



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA470
Typengenehmigung erteilt	20050825
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	38
01 Fahrzeugart	SCHWERER SATTELSCHLEPPER
02 Fahrzeugsart Code	106
02 Fahrzeugsart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?470??
05 Typ; Variante/Version	R+P Serie Motor: DT1203
06 Vorziffer6X6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	2,71-5,57



18 Getriebe 2	m12	
18 iA 2	2,71-5,57	
18 Getriebe 3	m9	
18 iA 3	2,71-5,57	
18 Getriebe 4	m14	
18 iA 4	2,71-5,57	
19 Fahrzeug Vmax mech von	90	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, Druck p2= 9,00 bar	
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen	
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
23 Dauerbremse	Staudruckbremse und/oder mit Retarder	
25 Motor Marke	SCANIA	
25 Motor Typ	DT1203	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	11705	
28 Leistung kW	345.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	2200.0	
29 Md. max n	1100	
30 Abgasreinigung	in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1538681	Austritt ab/ac/ar/amu



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/1548560 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	DT1203
34 Motorkennzeichen	Plakette oder eingeschlagen; rechts Mitte Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beids. vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z2	Kabine. Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Schalldämpferaustritt (ar) zusätzl.
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900



44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	1455
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	39000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	115000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	9.00x22.5; 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	20) A1-A3 Trommeln, ABS ww. zus. ALB auf A2+A3 oder



Bemerkungen Z4	A1-A3 Scheiben, ABS mit EPB
Bemerkungen Z6	21) Scheiben: Federspeicher, auf ww. A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3 oder Kreise der Betriebsbremse
Bemerkungen Z7	Trommeln: Federspeicher, auf ww. A1+A2, A1+A3, A1+A2+A3
Bemerkungen Z9	22) Scheiben: Federspeicher, auf ww. A1+A2, A2+A3, A1+A2+A3
Bemerkungen Z10	Trommeln: Federspeicher, auf ww. A1+A2, A1+A3, A1+A2+A3
Bemerkungen Z12	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z14	54) A1= 6700-9000kg; A2= 7500-15000kg; A3= 7500-15000kg
Bemerkungen Z16	66) >40000kg, nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z18	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren