



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3SA524 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060206 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | SCANIA |
| 04 Typ | ?420?? |
| 05 Typ; Variante/Version | R+P Serie Motor: DC1215 |
| 06 Vorziffer | ...8X4..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6400 |
| 10 Hersteller | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachsen |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A3+A4 |
| 18 Getriebe 1 | m? |
| 18 iA 1 | 2,71-5,57 |



| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 18 Getriebe 2 | a7 | |
| 18 iA 2 | 2,71-5,57 | |
| 18 Zuordnung 2 | b | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1+A2/A3+A4; Druck | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | p2= 9,00 bar; siehe Bemerkungen | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | siehe Bemerkungen | |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen | |
| 23 Dauerbremse | Staudruckbremse und/oder mit Retarder | |
| 25 Motor Marke | SCANIA | |
| 25 Motor Typ | DC1215 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 11705 | |
| 28 Leistung kW | 309.0 | |
| 28 Leistung n | 1800 | |
| 29 Md. max Nm | 2100.0 | |
| 29 Md. max n | 1100 | |
| 30 Abgasreinigung | in HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1548340 | Austritt ac/amu |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ww. ohne/mit 1/1548560 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | DC1215 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette oder eingeschlagen; rechts Mitte Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | an Kabine. Reflektions-/ teilw. Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | tionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 / 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1790 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1950 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1510 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 5050 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1455 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2043 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2164 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2043 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2164 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1828 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1864 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1828 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 1864 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 27000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 48000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 115000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 115000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/80R22.5; 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 9.00x22.5; 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) m?= ww. m6, m8, m9, m12, m14 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 20) A1-A4 Trommeln, ABS, ww. zus. ALB auf A3+A4 oder |
| Bemerkungen Z6 | A1-A4 Scheiben, ABS mit EPB |



| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z8 | 21) Trommeln: Federspeicher, auf A2+A3+A4 oder Kreise der Betriebsbremse |
| Bemerkungen Z9 | Scheiben: Federspeicher, auf ww. A1+A3, A2+A3 oder Kreise der Betriebsbremse |
| Bemerkungen Z11 | 22) Trommeln: Federspeicher, auf ww. A2+A3, A2+A4, A2+A3+A4 |
| Bemerkungen Z12 | Scheiben: wie Hilfsbremse |
| Bemerkungen Z14 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1= 6700-9000kg; A2= 6700-9000kg; A3= 7500-15000kg; A4= 7500-15000kg |
| Bemerkungen Z18 | 66) >60000 kg, nur mit besonderen Auflagen des Herstellers |
| Bemerkungen Z20 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |