



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SA645   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061110   |
| gültig für Importdatum bis | 20070930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | SCANIA   |
| 04 Typ                     | R500??   |
| 05 Typ; Variante/Version   | R Serie      Motor: DC1606    ACEB               |
| 06 Vorziffer               | ....6X2.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6400   |
| 10 Hersteller              | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H; A2  |
| 18 Getriebe 1              | m?   |
| 18 iA 1                    | 2,71-5,57  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; Druck p2= 9,0bar             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | siehe Bemerkungen                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | siehe Bemerkungen                                       |
| 22 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                                       |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck und/oder Retarder                             |
| 25 Motor Marke                        | SCANIA  |
| 25 Motor Typ                          | DC1606  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 15607   |
| 28 Leistung kW                        | 368.0   |
| 28 Leistung n                         | 1900  |
| 29 Md. max Nm                         | 2400.0  |
| 29 Md. max n                          | 1100  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 1548344, 1538680 Austritt ac/ar/amu               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | ww. ohne/mit 1/1548560, 1760777,                        |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1782504 Austritt ab                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | DC1606  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette oder eingeschlagen; rechts, vorn am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Kabine. Reflektionskapsel unter Motor.     |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel unter Getriebe           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | 2 / 4                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2900                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 7000                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1305                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1355                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2043                                       |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2164  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1828  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1864  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1798  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 2147  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 17750 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 32500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 115000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5; 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 9.00x22.5; 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?= ww. m6, m8, m9, m12, m14   |
| Bemerkungen Z3                      | 20) A1-A3 Trommeln; ABS, ww. zus. ALB auf A2+A3 oder                                 |
| Bemerkungen Z4                      | A1-A3 Scheiben; ABS mit EPB  |
| Bemerkungen Z6                      | 21) Trommeln, Blattfederung: Federspeicher, auf A1+A2                                |
| Bemerkungen Z7                      | Trommeln, Luft-/Teilluftfederung: Federspeicher, auf A1+A2+A3                        |
| Bemerkungen Z8                      | Scheiben, Luft-/Teilluftfederung: Kreise der Betriebsbremse                          |
| Bemerkungen Z10                     | 22) Trommeln, Blattfederung: Federspeicher, auf A1+A2                                |
| Bemerkungen Z11                     | Trommeln, Luft-/Teilluftfederung: Federspeicher, auf A1+A2+A3                        |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Scheiben, Luft-/Teilluftfederung: Federspeicher, auf ww. A2, A1+A2, A2+A3, A1+A2+A3                   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A1= 6000-9000kg, A2= 7500-13000kg, A3= 6000-10500kg   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 66) >45000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |