



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA746
Typengenehmigung erteilt	20070907
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?420??
05 Typ; Variante/Version	G+P+R Serie 8x4*4 Motor: DT1212 ACEC
06 Vorziffer	...8X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachsen
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2+A3
18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,71-6,50



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	2,71-6,50
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m?a
18 iA 3	2,71-6,50
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	a7
18 iA 4	2,71-6,50
18 Zuordnung 4	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2-A4, A1-A4 Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ABS ww. zus. ALB auf A2-A4 od. A1-A4 Schei-
20 Betriebsbremse Z3	ben; ABS mit EPB; Druck p2= 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Trommeln: Federspeicher auf A1/A2/A3
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben: siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
23 Dauerbremse	Staudruckbremse und/oder Retarder
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DT1212
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11705



28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
34 Motorkennzeichen	DT1212
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oder eingeschlagen; rechts, Mitte Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beids. vom Motor an Kabine
35 Geräuschkämpfung Z2	und a) Reflektionskapsel unter Motor sowie
35 Geräuschkämpfung Z3	bei Austritt ar zus. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z4	Getriebe, b+c) Reflektionskaps. unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	1355
45 Abstand Achse 2-3 bis	1445
46 Abstand Achse 3-4 von	1305
46 Abstand Achse 3-4 bis	1455
47 Spur Achse 1 von	2043
47 Spur Achse 1 bis	2164
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1864
49 Spur Achse 3 von	1828
49 Spur Achse 3 bis	1864
50 Spur Achse 4 von	1798
50 Spur Achse 4 bis	2147
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	30700
53 Garantiegewicht bis	39000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	90000
66 Gesamtzuggewicht autom	90000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	315/80R22.5; 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 620mm nach ETRTO
<b>70 Reifen Felgen</b>	9.00x22.5; 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	08/18) a+b)= kein Geländefahrzeug c)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) m?= ww. m6, m8, m9, m12, m14 / m?a= ww. m6a, m8a, m9a, m12a, m14a (Opticruise); Zuordnung a oder c
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) Scheiben: Kreise der Betriebsbremse oder Federspeicher auf A1+A2+A3
<b>Bemerkungen Z9</b>	22) Trommeln: Federspeicher, auf A1+A2+A3
<b>Bemerkungen Z10</b>	Scheiben: Federspeicher, auf A2+A3 oder A1+A2+A3
<b>Bemerkungen Z12</b>	31) 1/1538681, 1865785, 1856151 Austritt ac/ar/amu
<b>Bemerkungen Z14</b>	32) 1/ww. mit/ohne 1548560, 1760777, 1548561, 1782504, 1760778, 1803450, 1852049, 1853376 nur für Austritt ab
<b>Bemerkungen Z16</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z18</b>	54) A1= 7000-9000kg; A2= 8500-10500kg; A3= 8500-10500kg; A4= 6700-9000kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	66) >60000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z22</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren