



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SA892
Typengenehmigung erteilt	20080214
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20120829
Erweiterung TG Positionen	'18/53/54/69/70
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	R620??
05 Typ; Variante/Version	R Serie      Motor: DC1617    ACEG
06 Vorziffer	....8X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachsen
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3+A4
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,59-7,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,59-7,18
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	2,59-7,18
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4;
20 Betriebsbremse Z2	Druck p2= 9,0 bar
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
23 Dauerbremse	Staudruck und/oder Retarder
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1617
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15607
28 Leistung kW	456.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	3000.0



29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1868354, 1921343, 194878
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. ohne/mit 1/1852049, 1853376, 1862538,
33 Schalldämpfer 3 Bez	1868571, 1821888, 1821889
34 Motorkennzeichen	DC1617
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oder eingeschlagen; rechts, vorn am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	a+b) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	an Kabine, Absorptions- oder Reflektions-
35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor. a) zusätzlich Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tions- oder Reflektionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0



43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1940
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1360
45 Abstand Achse 2-3 bis	5060
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	1445
47 Spur Achse 1 von	2064
47 Spur Achse 1 bis	2144
48 Spur Achse 2 von	2064
48 Spur Achse 2 bis	2144
49 Spur Achse 3 von	1830
49 Spur Achse 3 bis	1850
50 Spur Achse 4 von	1830
50 Spur Achse 4 bis	1850
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	27000
53 Garantiegewicht bis	52000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430-620mm (ETRTO)



<b>70 Reifen Felgen</b>	9.00x22.5, 11.75x22.5 Reifen zugeordnet (ETRTO)	Felgen: weitere, den entsprech.
<b>Bemerkungen Z1</b>	18) m? = m6, m8, m9, m12, m14, m16 / m?a = m6a, m8a, m9a, m12a, m14a, m16a (Opticruise)	
<b>Bemerkungen Z3</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
<b>Bemerkungen Z5</b>	20) A1-A4 Trommeln; ABS, ww. zus. ALB auf A3+A4 oder	
<b>Bemerkungen Z6</b>	A1-A4 Scheiben; ABS mit EPB	
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) Scheiben ABS/EBV:	Kreise der Betriebsbremse oder
<b>Bemerkungen Z9</b>	Federspeicher, ww. auf A1+A3, A2+A3, A1+A3+A4, A2+A3+A4	
<b>Bemerkungen Z10</b>	Trommeln ABS, Blattfederung:	Kreise der Betriebsbremse
<b>Bemerkungen Z11</b>	Trommeln ABS, Luft-/Teilluftfederung: Kreise der Betriebsbremse oder	
<b>Bemerkungen Z12</b>	Federspeicher auf A2+A3+A4	
<b>Bemerkungen Z14</b>	22) Scheiben ABS/EBV:	Federspeicher, ww. auf A1+A3, A2+A3, A1+A3+A4, A2+A3+A4
<b>Bemerkungen Z15</b>	Trommeln ABS, Blattfederung:	Federspeicher, ww. auf A2+A3, A2+A4, A2+A3+A4
<b>Bemerkungen Z16</b>	Trommeln ABS, Luft-/Teilluftfederung: Federspeicher auf A2+A3+A4	
<b>Bemerkungen Z18</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen	
<b>Bemerkungen Z20</b>	54) A1= 6700-10000kg; A2= 6700-10000kg; A3= 7500-16000kg; A4= 7500-16000kg	
<b>Bemerkungen Z22</b>	66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers	
<b>Bemerkungen Z24</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	