



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SB305   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140820   |
| gültig für Importdatum bis | 20161230   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 38   |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | SCANIA   |
| 04 Typ                     | ?450??   |
| 05 Typ; Variante/Version   | G+P+R Serie      Motor: DC13147                  |
| 06 Vorziffer               | ....6X4.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 6400   |
| 10 Hersteller              | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3   |
| 18 Getriebe 1              | m?   |
| 18 iA 1                    | 2,59-7,18  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,59-7,18                               |
| 18 Zuordnung 2             | a                                       |
| 18 Getriebe 3              | a6                                      |
| 18 iA 3                    | 2,59-7,18                               |
| 18 Zuordnung 3             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2+A3;              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Trommeln oder Scheiben;           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBS, ww. ESP; Druck p2= 9,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | siehe Bemerkungen                       |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                       |
| 23 Dauerbremse             | Staudruckbremse und/oder Retarder       |
| 25 Motor Marke             | SCANIA                                  |
| 25 Motor Typ               | DC13147                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 12742                                   |
| 28 Leistung kW             | 331                                     |
| 28 Leistung n              | 1900                                    |
| 29 Md. max Nm              | 2350                                    |
| 29 Md. max n               | 1000                                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 30 Abgasreinigung                     | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 2016304, 2175312                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | ohne/mit 1/ww. 1868571, 1862538, 1853376,        |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2184873, 2160881                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | DC13147  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | eingeschlagen; vorne oben rechts, vor Zylinder 1 |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektions- und Absorptionsblenden seitlich,    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | unterhalb und oberhalb Motor, zusätzlich         |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | bei m? Absorbtiionskapsel unter Getriebe         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 / 4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                     |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten von   | 0     |
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7000  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1450  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2064  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2144  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1830  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1850  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1830  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 1850  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 23700 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 42000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |



|                                     |   |                                 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 57 gebremst autom                   | 0   |                                 |
| 58 ungebremst mech                  | 0   |                                 |
| 58 ungebremst autom                 | 0   |                                 |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |                                 |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |                                 |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |                                 |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |                                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |                                 |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |                                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |                                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |                                 |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 452-546mm (ETRTO) |                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 9.00x22.5, 11.75x22.5<br>Reifen zugeordnet (ETRTO)  | Felgen: Weitere, den entsprech. |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z1</b>  | 08/72) c) = Geländefahrzeug nach VTS Art. 12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen       |
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 18) m? = m6, m8, m9, m12, m14, m16 / m?a = m6a, m8a, m9a, m12a, m14a, m16a (Opticruise)               |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 21) Trommeln Federspeicher. ww auf A1+A2+A3, A1+A2, A1+A3, A2+A3                                      |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | Scheiben Kreise der Betriebsbremse oder Federspeicher ww. auf A1+A2+A3, A1+A2, A2+A3                  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 22) Trommeln Federspeicher ww. auf A1+A2+A3, A1+A2, A1+A3, A2+A3                                      |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Scheiben Federspeicher ww. auf A1+A2+A3, A1+A2, A2+A3, A2   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 6700-10000kg; A2= 8500-16000kg; A3= 8500-16000kg  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |