



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SB340
Typengenehmigung erteilt	20160617
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SCANIA
04 Typ	?440??
05 Typ; Variante/Version	G+P+R Serie Motor: DC1310 ACEG
06 Vorziffer	...8X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6400
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachsen
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3+A4
18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,59-7,18



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,59-7,18
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4;
20 Betriebsbremse Z2	Druck p2= 9,0 bar
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
23 Dauerbremse	Staudruck und/oder Retarder
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1310
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12740
28 Leistung kW	324.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2300.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1393617, 1484094, 1800871
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	mit/ohne 1/ww. 1423740, 1491378, 1549217,
33 Schalldämpfer 3 Bez	1780120, 1862540, 1868571
34 Motorkennzeichen	DC1310
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oder eingeschlagen; rechts, Mitte Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabine, Reflektions- oder Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	kapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1940
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	1360
45 Abstand Achse 2-3 bis	5060
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	1450
47 Spur Achse 1 von	2064
47 Spur Achse 1 bis	2144
48 Spur Achse 2 von	2064
48 Spur Achse 2 bis	2144
49 Spur Achse 3 von	1830
49 Spur Achse 3 bis	1850
50 Spur Achse 4 von	1830
50 Spur Achse 4 bis	1850
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	27000
53 Garantiegewicht bis	52000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430-620mm (ETRTO)
70 Reifen Felgen	9.00x22.5, 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprech. Reifen zugeordnet (ETRTO)
Bemerkungen Z1	18) m? = m6, m8, m9, m12, m14, / m?a = m6a, m8a, m9a, m12a, m14a, (Opticruise)
Bemerkungen Z2	19) Höchstgeschwindigkeit begrenzt auf 30, 40 oder 45km/h über EMS Motorsteuergerät: Steuergerät Programmierung



Bemerkungen Z3	mit SDP (SCANIA Diagnos Programmer). Zugang nur über autorisierte SCANIA Händler und Servicestellen möglich
Bemerkungen Z5	20) A1-A4 Trommeln; ABS, ww. zus. ALB auf A3+A4 oder
Bemerkungen Z6	A1-A4 Scheiben; ABS mit EPB
Bemerkungen Z7	21) Scheiben ABS/EBV: Kreise der Betriebsbremse oder
Bemerkungen Z8	Federspeicher, ww. auf A1+A3, A2+A3, A1+A3+A4, A2+A3+A4
Bemerkungen Z9	Trommeln ABS, Blattfederung: Kreise der Betriebsbremse
Bemerkungen Z10	Trommeln ABS, Luft-/Teilluftfederung: Kreise der Betriebsbremse oder
Bemerkungen Z11	Federspeicher, auf A2+A3+A4
Bemerkungen Z12	22) Scheiben ABS/EBV: Federspeicher, ww. auf A1+A3, A2+A3, A1+A3+A4, A2+A3+A4
Bemerkungen Z13	Trommeln ABS, Blattfederung: Federspeicher, ww. auf A2+A3, A2+A4, A2+A3+A4
Bemerkungen Z14	Trommeln ABS, Luft-/Teilluftfederung: Federspeicher, auf A2+A3+A4
Bemerkungen Z16	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z18	54) A1= 6700-10000kg; A2= 6700-10000kg; A3= 7500-16000kg; A4= 7500-16000kg
Bemerkungen Z19	66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z21	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h, 40km/h oder 45km/h erforderlich