



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3SB621 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180525 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20180924 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/44 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | SCANIA |
| 04 Typ | ?730? |
| 05 Typ; Variante/Version | R+S Serie Motor: DC16 108 |
| 06 Vorziffer |6X4..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6400 |
| 10 Hersteller | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen oder an der A-Säule auf der Beifahrerseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2+A3 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m? |
| 18 iA 1 | 2,35-7,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m?a |
| 18 iA 2 | 2,35-7,63 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Trommeln oder Scheiben; ABS mit EBS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. ESP; Druck p2= 9,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 23 Dauerbremse | Staudruckbremse und/oder Retarder |
| 25 Motor Marke | SCANIA |
| 25 Motor Typ | DC16 108 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 16353 |
| 28 Leistung kW | 537 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 3500 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2098764, teilweise nicht ersichtlich |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ohne/mit 1/ww. 2457176, 2415028, 2160881, |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | teilweise nicht ersichtlich |
| 34 Motorkennzeichen | DC16 108 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | eingeschlagen; vorne oben rechts, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsblenden seitlich vom Motor und |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionswanne unter Motor. N3G nur |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsblenden seitlich vom Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 / 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1450 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2064 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2120 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1828 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1828 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1850 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 42000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 58 ungebremst mech | 0 | |
| 58 ungebremst autom | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 394-625mm (ETRTO) | |
| 70 Reifen Felgen | 9.00x22.5, 11.75x22.5 Reifen zugeordnet (ETRTO) | Felgen: Weitere, den entsprech. |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 08/75) a= Normalfahrzeug, b)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3): Bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Basis = ww. e4*2007/46*1130 |
| Bemerkungen Z5 | 18) m?= m8, m12 ww. mit Crawlerstufe(n) / m?a= m8a, m12a ww. mit Crawlerstufe(n) (Opticruise) |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 21) Scheiben: Kreise der Betriebsbremse ww. A1/A2+A3 oder A1/A1+A2+A3 |
| Bemerkungen Z10 | Trommeln: Kreise der Betriebsbremse A1/A2+A3 |
| Bemerkungen Z12 | 22) Scheiben: Federspeicher, ww. auf A1+A3, A2+A3, A1+A2+A3, A2, A1+A2 |
| Bemerkungen Z13 | Trommeln: Federspeicher, ww. auf A1+A2, A1+A3, A1+A2+A3 |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z17 | 54) A1= 6700-10000 kg; A2= 9500-16000 kg; A3= 9500-16000 kg |
| Bemerkungen Z19 | 66) >44000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers oder gemäss Angaben auf dem Herstellerschild |
| Bemerkungen Z22 | 08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |