



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SC156  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220726  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | SCANIA  |
| 04 Typ                     | ?660  |
| 05 Typ; Variante/Version   | R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Motor: DC16 122   |
| 06 Vorziffer               | ....8X2.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6400  |
| 10 Hersteller              | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türschwelle oder an Türrahmen oder an der A-Säule auf der Beifahrerseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachsen                              |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8  |
| 15 Federung                | Blatt oder Luft; ww. Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H; A3   |
| 18 Getriebe 1              | m?a   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 1,95-7,63                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4;                 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A4 Scheiben; ABS mit EBS;                  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,0 bar                             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder                |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Federspeicher ww. auf A1+A3, A2+A3            |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruckbremse und/oder Retarder             |
| 25 Motor Marke             | SCANIA  |
| 25 Motor Typ               | DC16122                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 16353   |
| 28 Leistung kW             | 485.0   |
| 28 Leistung n              | 1900  |
| 29 Md. max Nm              | 3300.0  |
| 29 Md. max n               | 950   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 2725776, 2725521, teilw. nicht ersicht. |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | ww. ohne/mit 1/ww. 2457176, 2415028, 2160881,   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2775654, 2469996, teilweise nicht ersichtlich   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DC16122   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | eingeschlagen; vorne oben rechts, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsblenden seitlich über dem Rahmen     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 8   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 4   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 / 4  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                    |
| 40 Länge von                          | 0   |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 0   |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 0   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 1990  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 1910  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 5510  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 1250  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 1450  |
| 47 Spur Achse 1 von         | 2067  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 2120  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 2067  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 2120  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 1830  |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 2140  |
| 50 Spur Achse 4 von         | 1830  |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 2120  |
| 52 Leergewicht von          | 0     |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 28400 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 41000 |
| 54 Achsgarantie v von       | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 Dachlast                 | 200   |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 385/55R22.5<br>Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 400-635mm (ETRTO) |
| 70 Reifen Felgen                    | 9.00x22.5, 11.75x22.5<br>Felgen: weitere, den entsprech. Reifen zugeordnet (ETRTO)                               |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e4*2018/858*00102   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m14a  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z7                      | 22) Federspeicher, ww. auf A1+A3, A1+A3+A4, A1+A2+A3+A4 oder A2+A3, A2+A3+A4                                     |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/Radmutterenden über die Felge ragen                 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 54) A1= 6300-10000 kg; A2= 6300-10000 kg; A3= 9500-13650 kg; A4=<br>6300-10500 kg                     |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 66) >44000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers oder gemäss<br>Angaben auf dem Herstellerschild |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |