



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SE711
Typengenehmigung erteilt	20000811
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011113
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Inca
05 Typ; Variante/Version	9KSF          Motor: AUD/44 kW
06 Vorziffer	VSS...9K.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- /h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AUD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	116.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/030178BA und 1/6N0178DA oder 6N0131701BK
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6N0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119A Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AUD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4207
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1836
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	798
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2601
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1436
48 Spur Achse 2 von	1447
48 Spur Achse 2 bis	1453



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1140
52 Leergewicht bis	1165
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	1690
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	480
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82R, 185/60R14 82S; 5.5x14 ET35, 6x14 ET38
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	30) Variante 1.Kat= 6K0131701BL oder 6K0178G