



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SF114
Typengenehmigung erteilt	19961203
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	STEYR
04 Typ	18S26/??/4x2
06 Vorziffer	VAN1826YY.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenkante
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-/h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	4,20-6,72
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	4,20-6,72
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf VA+HA wirkend, a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; ww. Retarder
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD612.34
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	192.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	980.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79200540121 + 1/89200540004; Austritt ab/ac
34 Motorkennzeichen	612.34
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z4	Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	6300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1860
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	10000
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	22000



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	10000
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	22000
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.3
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.5
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5; 22.5x8.25
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2770-3820mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) ev. weitere Zusatzbezeichnung RL= Rechtslenker, Lärmarm usw.
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z5	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z7	66) 40000kg; leistungsbedingt nach VTS Art 97/2a = 26120kg
Bemerkungen Z9	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren