



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR 35S46 8x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3SF116

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 3SF116

Typengenehmigung erteilt 19970403

gültig für Importdatum bis 20010930

Erweiterung TG vom: 0

01 EFKO-Code 35

01 Fahrzeugart LASTWAGEN

02 Fahrzeugsubart Code 106

02 Fahrzeugsubart Fahrgestell

03 Fahrzeugklasse N3

10 EFKO-Code 6206

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke STEYR

04 Typ 35S46 8x4

05 Typ; Variante/Version T46

06 Vorziffer VANT46.....

07 Karosserieform Code 0

10 Hersteller STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR

11 Herstellerplakette rechts, an Türinnenseite

12 Fahrgestellnummer rechts, vorn am Rahmenlängsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke MAN/STEYR

25 Motor Typ D2876LF02

26 Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-T

26 Bauart Treibstoff D

27 Hubraum 12816

28 Leistung kW 338

28 Leistung n 2000



29 Md. max Nm	2000
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15101.0279(ab); 81.15101.0280(ar);
32 Schalldämpfer 2 Bez	81.15101.0283(ac); 81.15101.0285(ab);
33 Schalldämpfer 3 Bez	81.15101.0286(ac/amu); 81.15101.0288(ac/aa)
34 Motorkennzeichen	D2876LF02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt- / oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3+4
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	3,08-8,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,08-8,88
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	od. Trommeln/A3+A4 Trommeln, ALB auf A4-A1
20 Betriebsbremse Z3	od. ohne ALB, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A3+A4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse od. A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zusätzlich EBV / Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	47
19 Fahrzeug Vmax mech bis	85



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 2300

41 Breite bis 2500

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1525

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1500

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 2575

45 Abstand Achse 2-3 bis 4325

46 Abstand Achse 3-4 von 1400

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1908

47 Spur Achse 1 bis 2153

48 Spur Achse 2 von 1908

48 Spur Achse 2 bis 2153

49 Spur Achse 3 von 1720



49 Spur Achse 3 bis	2180
50 Spur Achse 4 von	1720
50 Spur Achse 4 bis	2180

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	35000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	50000



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich von 2770-3820mm ETRTO in Uebereinstimmung mit Art. 58 VTS

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung (85km/h)
Bemerkungen Z3	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z4	Absorptionsblenden beidseitig in den Radkasten an Kabine;
Bemerkungen Z5	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Rahmen sowie im
Bemerkungen Z6	Motor- und Getriebebereich unter Rahmen und hinter Kabine an Rahmen;
Bemerkungen Z7	Kurbelgehäuse teilweise und Oelwanne mit Absorptionsmaterial ummantelt.
Bemerkungen Z9	54) A1= 7100-8000kg; A2= 7100-8000kg; A3= 11500-13000kg; A4= 11500-13000kg
Bemerkungen Z11	66) 80000kg mit Hinterachse H9/HD9-13120
Bemerkungen Z13	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax <60km/h
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeit max. .. km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3SF116
Marke	STEYR
Typ	35S46 8x4
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	35000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	50000
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	m12
iAchse	'3.08-8.88
Vmax_von	47
Vmax_bis	85
Motormarke	MAN/STEYR
Motortyp	D2876LF02
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	12816
Leistung	338
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	2000
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'4/8
Antrieb	H; Achse 3+4
AbgasCode	ACBA
Emissionscode	E02
ET-CO	430
ET-THC	190
ET-NMHC	0
ET-NOx	6380
ET-THC+NOx	0
ET-PM	118
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970403
GeräuschCode	GABU
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	1500
Bemerkung	y