



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SF122
Typengenehmigung erteilt	19971031
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991021
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	STEYR
04 Typ	12S23/K??/4x4
06 Vorziffer	VAN1221YY63.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenkante
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	4,70-5,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	4,70-5,73
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a?
18 iA 3	4,70-5,73
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	84
19 Fahrzeug Vmax mech bis	129
19 Fahrzeug Vmax autom von	84
19 Fahrzeug Vmax autom bis	129
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Kreise A1/A2, A1 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB ww. auf A1 oder auf A1+A2;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD612
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	880.0



29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79200540121 + 1/89200540004; Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/79200540121; Austritt ac
34 Motorkennzeichen	WD612.33
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	mech.Getr.= Motortunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor; Absorptionsblenden beidseitig vom
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor an Kabine. autom. Getriebe = keine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	3700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1790
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	13080



57 gebremst autom	13080
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	10000
60 Zentralachsanhänger autom	10000
61 Zentralachsanh. /ABS mech	13080
61 Zentralachsanh. /ABS autom	13080.0
62 Drehschemellenkung mech	10000
62 Drehschemellenkung autom	10000
63 Drehschemellenk./ABS mech	13080
63 Drehschemellenk./ABS autom	13080
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25000
66 Gesamtzuggewicht autom	25000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.3
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.5
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R19.5, 255/70R22.5, 275/70R22.5, 10R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2770-3820mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 19.5x7.5, 22.5x6.75, 22.5x7.5, sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO



<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ev. weitere Zusatzbezeichnung RL= Rechtslenker, Lärmarm usw.
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) a4, a5, a6; alle mit iA 4,70-5,73
<b>Bemerkungen Z5</b>	31) Automat = nur 1/79200540121; Austritt ab
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z9</b>	66) 25000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 23130kg (57/61/63 = entsprechend max. 11210kg)
<b>Bemerkungen Z11</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren