



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3SF127 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980707 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsbart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 14S26 4x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | L75 / L77 / L79 Motor: D0826LFL09 |
| 06 Vorziffer | VANL7..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6206 |
| 10 Hersteller | STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an Schloss-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,08-8,88 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m9 |
| 18 iA 2 | 3,08-8,88 |
| 18 Getriebe 3 | m16 |
| 18 iA 3 | 3,08-8,88 |
| 18 Getriebe 4 | a5 |
| 18 iA 4 | 3,08-8,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 110 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 110 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben od. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln/A2 Trommeln, ALB auf A2+A1, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS; Druck p2= 8,20-8,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN/STEYR |
| 25 Motor Typ | D0826LFL09 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6871 |
| 28 Leistung kW | 191.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 1000.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/81.15101.0291 oder 81.15101.0289 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 81.15101.0302 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab/ar/ac/amu/amh |
| 34 Motorkennzeichen | D0826LFL09 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechts vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2300 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1225 |
| 43 Überhang vorne bis | 1300 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2010 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2060 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1788 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1794 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5600 |
| 54 Achsgarantie h von | 7100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 10R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2400-3320mm ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 6.75x19.5/7.50x19.5/8.25x19.5/9.00x19.5/6.75x22.5/7.50x22.5 |
| 71 Reifen Felgen | sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) L75= Blattfederung; L77= Blatt-/Lufffederung; L79= Lufffederung |
| Bemerkungen Z3 | 19) N2= vom Hersteller elektronisch auf 110km/h begrenzt; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h |
| Bemerkungen Z5 | 23) N2= nicht erforderlich, a.W. Staudruck, EVB; N3= Staudruck, ww. zusätzlich EVB (Exhaust Valve Brake) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-Teilkapsel unter Getriebe. |
| Bemerkungen Z8 | Kurbelgehäuse teilweise mit Absorptionsmaterial ummantelt. Oelwanne mit Absorptionsmaterial ummantelt. |
| Bemerkungen Z9 | Absorptionsblende links in Radkasten an Kabine. Absorptionsblende rechts vom Motor an Rahmen. |
| Bemerkungen Z10 | Absorptionsblende hinter Kabine auf Rahmen. |
| Bemerkungen Z12 | 66) mech./autom. 24000-28000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 25986kg |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax 60km/h |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeit max. 60km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |