



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3SF137 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990622 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 32S46 8x2 (2+2) |
| 05 Typ; Variante/Version | E65 Motor: D2876LF06 |
| 06 Vorziffer | VANE65..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6206 |
| 10 Hersteller | STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Türinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | v= Blatt- / h= Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe auf Achse 1+2 |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3 |
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 3,08-8,88 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 47 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | od.Trommeln, A3+A4 Trommeln, ALB auf A1-A4, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS; Druck p2= 9,80-10,20 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A3+A4 oder A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. zusätzl. EVB / Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN/STEYR |
| 25 Motor Typ | D2876LF06 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12816 |
| 28 Leistung kW | 338 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2100 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | D2876LF06 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1525 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2600 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4600 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1908 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2153 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1908 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2153 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1720 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 2180 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1720 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2180 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 35000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 440-608 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 16) wahlw. zusätzlich hydraulisch auf Achse 4 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 31) ww. 1/81.15101.0316 /..0318 Austritt ab / 81.15101.0286 Austritt amu/ac |
| Bemerkungen Z6 | 81.15101.0320 ar / 81.15101.0283 ac |
| Bemerkungen Z7 | 81.15101.0288 ac / 81.15101.0299 mit integr. Kat. amu/ac |
| Bemerkungen Z9 | 35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig |
| Bemerkungen Z10 | tig in Radkasten an Kabine, Absorptionsblenden beidseitig vom Motor sowie hinter Kabine über |
| Bemerkungen Z11 | Rahmen sowie unter Rahmen, Kurbelgehäuse teilweise und Oelwanne mit Absorptionsmaterial ummantelt |
| Bemerkungen Z13 | 54) A1= 7100-8000kg; A2= 7100-8000kg; A3= 11500kg; A4= 7500kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z15 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Fz. mit Vmax <60km/h |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeit max. ?? km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
