



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SF157
Typengenehmigung erteilt	20000906
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	STEYR
04 Typ	14.284 LA(E) 4x4
05 Typ; Variante/Version	L80 Motor: D0836LFL01 14S28
06 Vorziffer	VANL80.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an Schloss-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; a.W. vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,08-8,88
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,08-8,88
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,08-8,88
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,08-8,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	110
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	110
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1= Trommeln und
20 Betriebsbremse Z2	A2= Trommeln, ALB auf A2+A1;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 8,1-8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LFL01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	206
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1100
29 Md. max n	1200



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15101.0291; Austritt: ab/ar/aau/ac)
32 Schalldämpfer 2 Bez	81.15101.0302; integr. Kat. ab)
33 Schalldämpfer 3 Bez	81.15101.0317; integr. Kat. ab)
34 Motorkennzeichen	D0836LFL01
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3900



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1864
47 Spur Achse 1 bis	1980
48 Spur Achse 2 von	1792
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500



59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	24000
66 Gesamtzuggewicht autom	24000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10R22.5, 11R22.5, 365/80R20; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 382 - 535 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50x22.5, 6.75x22.5, 10.00x20; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) 14.284 LA = Zwillingsbereifung an Achse 2
Bemerkungen Z2	14.284 LAE= Einzelbereifung
Bemerkungen Z4	19) N2= vom Hersteller elektronisch auf 110 km/h begrenzt



Bemerkungen Z5	N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	23) N2= nicht erforderlich, a.W. wie N3
Bemerkungen Z8	N3= Staudruck, ww. zus. Retarder oder EVB (Exhaust Valve Brake)
Bemerkungen Z10	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions material belegt, Absorptionsblenden beidseitig
Bemerkungen Z11	vom Motor und hinter Kabine, Oelwanne mit Absorptionsmaterial ummantelt
Bemerkungen Z13	53) mit ZW-Bereifung auf A2= 10000-14500 kg; mit Einzelbereifung 10000-12700 kg
Bemerkungen Z14	54) 6500- 9000 kg; 6500- 7100 kg
Bemerkungen Z16	66) 33000 kg mit Getriebe EATON 8209/8309 oder ZF16S109 und Hinterachse HY-1175
Bemerkungen Z18	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: bei Fz mit Vmax.< 60 km/h
Bemerkungen Z23	Ziffer 118 Höchstgeschwindigkeit max. ?? km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich