



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SF179                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050317                             |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 35                                   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | STEYR                                |
| 04 Typ                     | 28.430                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | H84; 6x4-4 Motor: D2066LF01 28S43    |
| 06 Vorziffer               | VANH.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)      |
| 10 EFKO-Code               | 6206                                 |
| 10 Hersteller              | STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                 |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ h= Luftfederung           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | G; Achse 1+2; a.W. A1 ausschaltbar   |
| 18 Getriebe 1              | m12                                  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,71-8,80                            |
| 18 Getriebe 2              | m16                                  |
| 18 iA 2                    | 2,71-8,80                            |
| 18 Getriebe 3              | a6                                   |
| 18 iA 3                    | 2,71-8,80                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektropneumatisch, Kreise A1/A2+A3  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Trommeln; ABS, Druck p2= 12,5  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | bar                                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstuftbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                      |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, EVB, a.W. Retarder        |
| 25 Motor Marke             | MAN                                  |
| 25 Motor Typ               | D2066LF01                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 10518                                |
| 28 Leistung kW             | 316                                  |
| 28 Leistung n              | 1900                                 |
| 29 Md. max Nm              | 2100                                 |
| 29 Md. max n               | 1000                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | D2066LF01                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, vorn seitl. am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und an Rahmen                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts                           |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3600                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4500                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1980  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 2160  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1990  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 2035  |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 2125  |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 0     |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 23000 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 30000 |
| 54 Achsgarantie v von       | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 50000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R 22.5, 315/80R 22.5, 385/65R 22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 445 - 546 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO         |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z3                      | 20) die Bremsen beider Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                        |
| Bemerkungen Z5                      | 31) 1/ww. 81.15101.0332, 81.15101.0335, 81.15101.0345, 81.15101.0346<br>Austritt ab/abh                    |
| Bemerkungen Z6                      | 81.15101.0358, 81.15101.0359<br>Austritt amu   |



|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 81.15101.0333, 81.15101.0360, 81.15101.0376<br>ac/ar   | Austritt    |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 82.15101.0020, 82.15101.0022, 82.15101.0024  | Austritt ac |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 81.15101.0331, 81.15101.0344 mit integr. Oxidationskatalysator<br>Austritt amu                           |             |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 81.15101.0363, 81.15101.0364 mit integr. Oxidationskatalysator<br>Austritt ab/abh                        |             |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw<br>Radmutterenden über die Felge ragen |             |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 54) A1= 7100-10000kg, A2= 11500-13000kg, A3= 7800-9000kg   |             |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 66) >50000kg, mit entsprechenden Auflagen des Herstellers  |             |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |             |