



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3SF183   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150710   |
| gültig für Importdatum bis | 20010930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | STEYR  |
| 04 Typ                     | 19S36  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4x4 Motor WD 615.47 ACAA                               |
| 06 Vorziffer               | VAN1936YY.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 10 EFKO-Code               | 6206   |
| 10 Hersteller              | STEYR NUTZFAHRZEUGE AG, A-4400 STEYR                   |
| 11 Herstellerplakette      | unter Frontdeckel, rechts oben                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m9   |
| 18 iA 1                    | 4,80-8,40  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m16                                      |
| 18 iA 2                    | 4,80-8,40                                |
| 18 Zuordnung 2             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 45                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ALB auf HA wirkend, a.W. ABS,            |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 7,50 bar                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf HA         |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. Retarder                  |
| 25 Motor Marke             | STEYR                                    |
| 25 Motor Typ               | WD 615.47                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 9726                                     |
| 28 Leistung kW             | 266                                      |
| 28 Leistung n              | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm              | 1460                                     |
| 29 Md. max n               | 1400                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/99112542580; Austritt ab/ac            |
| 34 Motorkennzeichen        | WD 615.47                                |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | rechts, vorn am Motorblock                  |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt; |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     | Absorptionskapsel unter Motor;              |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>     | Absorptionsblende beidseitig vom Motor an   |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z4</b>     | Kabine                                      |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 2   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 3   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 3   |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | 2   |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                                |
| <b>40 Länge von</b>               | 0   |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0   |
| <b>41 Breite von</b>              | 0   |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 0   |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0   |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 0   |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 3400  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 5000  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1943  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1980  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1700  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1820  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 0     |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von       | 6500  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 7500  |
| 54 Achsgarantie h von       | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 13000 |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 57 gebremst mech            | 31000 |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 750   |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 10000 |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 21000   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 10000   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 31000   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 10000   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 42650   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.3   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.5   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5, 13R22.5; 22.5x9.00   |
| 70 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2770-3820mm ETRTO möglich                                |
| Bemerkungen Z1                      | 04) ev. weitere Zusatzbezeichnung RL= Rechtslenker, Lärmarm usw.                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Höchstgeschwindigkeit begrenzt auf 30 / 45km/h über elektronische Geschwindigkeitsregelanlage |
| Bemerkungen Z4                      | Datenänderung wird gespeichert und kann reproduziert werden                                       |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich   |
| Bemerkungen Z8                      | 07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren              |



**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax <60km/h

---

**Bemerkungen Z22**

118 - Höchstgeschwindigkeit max. .. km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen  
erforderlich

---