



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SH902
Typengenehmigung erteilt	20040216
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050906
Erweiterung TG Positionen	'31-33/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SISU
04 Typ	480 E-Tech 6x4
05 Typ; Variante/Version	E12M K-KK
06 Vorziffer	YK2HCDA10.K..... / YK7HCDA10.K.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6801
10 Hersteller	SISU AUTO TRUCKS OY, FIN-10300 KARJAA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger im Bereich der VA
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2+A3



18 Getriebe 1	m16
18 iA 1	3,98-5,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	89
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3 Trommeln; ABS mit ALB ww. ABS mit EPB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,9-8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A1+A3 oder A1+A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Jacob, Intarder, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	E-TECH C+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11929
28 Leistung kW	353
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2250
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/129-611-4330 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 129-611-4200 ac
34 Motorkennzeichen	E-TECH C+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock, unter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z2	Kabine und hinter Kabine. Reflektionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3460
44 Abstand Achse 1-2 bis	6160
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2074



47 Spur Achse 1 bis	2128
48 Spur Achse 2 von	1806
48 Spur Achse 2 bis	1849
49 Spur Achse 3 von	1806
49 Spur Achse 3 bis	1849
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	34000
53 Garantiegewicht bis	36000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	120000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 425/65R22.5, 13R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 507 - 595 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5 13.00x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06/10) YK2HCDA10.K..... = OY SISU AUTO AB, FIN-10300 KARJAA
Bemerkungen Z2	YK7HCDA10.K..... = SISU AUTO TRUCKS, FIN-10300 KARJAA; ab Fahrgestellnummer: YK7HCDA10.K051501
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	vorderer Unterfahrschutz nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	54) A1= 8000-10000kg; A2= 13000kg; A3= 13000kg



Bemerkungen Z11

65) 84000-86000kg

Bemerkungen Z13

07/08/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
