



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3SH904
Typengenehmigung erteilt	20050107
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050906
Erweiterung TG Positionen	'18/31/35
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	SISU
04 Typ	480 E-Tech 10x4
05 Typ; Variante/Version	E12M KA-AKK
06 Vorziffer	YK2HCD.30.K..... / YK7HCD.30.K.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6801
10 Hersteller	SISU AUTO TRUCKS OY, FIN-10300 KARJAA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger im Bereich der VA
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A4+A5 oder A3+A4
18 Getriebe 1	m16



18 iA 1	3,70-5,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	89
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A3+A4+A5/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben/A3-A5 Trommeln; ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	ww. ABS mit EPB; Druck p2= 7,9-8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A1+A4
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Jacob, Intarder, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	E-TECH C+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11929
28 Leistung kW	353
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2250
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	E-TECH C+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor sowie



35 Geräuschkämpfung Z2	am Rahmen im Motorraum und hinter Kabine.
35 Geräuschkämpfung Z3	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Motor, ...
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	2590
45 Abstand Achse 2-3 von	2450
45 Abstand Achse 2-3 bis	2800
46 Abstand Achse 3-4 von	1370
46 Abstand Achse 3-4 bis	1405
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	45000
53 Garantiegewicht bis	50000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	60000	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	315/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 275/80R22.5, 12R20,	
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 425/65R22.5, 13R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 546 mm nach ETRTO	
71 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5 13.00x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO	
Bemerkungen Z1	06/10) YK2HCD.30.K..... = OY SISU AUTO AB, FIN-10300 KARJAA	
Bemerkungen Z2	YK7HCD.30.K..... = SISU AUTO TRUCKS, FIN-10300 KARJAA; ab Fahrgestellnummer: YK7HCD.30.K051501	
Bemerkungen Z4	14/15) ww. mit Liftachsen, A2+A3+A5 oder A2+A4+A5	
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z8	31) HS: 1/ww. 129-611-4200, 129-611-4410 Austritt ach 85 dB(A)	
Bemerkungen Z9	129-611-4330	ab 86 dB(A)
Bemerkungen Z10	129-611-4370	amu 88 dB(A)



Bemerkungen Z12	35) ... Reflektionsblende beidseitig des Getriebes
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	44-46) Achse 4-5= 1370-1415mm
Bemerkungen Z18	47-50) mit Vorlaufachse; A1= 2056-2128mm A2= 2056-2128mm A3= 2056-2128mm A4= 1806-1849mm A5= 1806-1849mm
Bemerkungen Z19	mit Nachlaufachse; A1= 2056-2128 A2= 2056-2128 A3= 1806-1849 A4= 1806-1849 A5= 2056-2128
Bemerkungen Z21	54) mit Vorlaufachse; A1= 8000-10000kg A2= 7500-8000kg A3= 7500-8000kg A4= 13000kg A5= 13000kg
Bemerkungen Z22	mit Nachlaufachse; A1= 8000-10000 A2= 7500-8000 A3= 13000 A4= 13000 A5= 7500-8000
Bemerkungen Z24	07/08/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren