



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3SJ601 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200324 |
| gültig für Importdatum bis | 20230630 |
| Erweiterung TG vom: | 20220124 |
| Erweiterung TG Positionen | '40/42/43/52/55/57 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | SCHILTRAC |
| 04 Typ | Eurotrans |
| 05 Typ; Variante/Version | Eurotrans 6150; |
| 06 Vorziffer | 0..3... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2823 |
| 10 Hersteller | SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs |
| 11 Herstellerplakette | links, in Kabine hinter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Chassisträger hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung) |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch; blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 12,80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h2m |
| 18 iA 2 | 15,43 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 45 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Federspeicher, Scheibe auf Kardan... |
| 23 Dauerbremse | a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD6.1L6 (C5VI129) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 129.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 750.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04603073,04603078 und K:1/04603004,04603006 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD6.1L6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5234 |
| 40 Länge bis | 7950 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2400 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 592 |
| 43 Überhang hinten bis | 1950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3950 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1950 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1950 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5000 |
| 52 Leergewicht bis | 10000 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 28000 |
| 57 gebremst autom | 28000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 2000 |
| 67 Stützlast autom | 2000 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 400/70R20 149A8, 405/70R20 136G |
| 70 Reifen Felgen | v/h= 355/50R22.5 154K, 385/55R22.5 158L/160J |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfang 2750 - 3257mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ: EUROTRANS; OECD Nr. 4/1 534 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-, Geländegruppe |
| Bemerkungen Z5 | 22) ... abstufbar. Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30-45 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |